

全国行政区划查询开发文档

- 1、全国行政区查询
- 2、错误码参照

1、全国行政区查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/xzqh/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/xzqh/query?key=xxxx&fid=320000

接口备注：全国行政区查询,支持省、市、区（乡镇）、街道 最大4级。本服务也支持私有化部署，详情可点击:
<https://www.juhe.cn/papi/area>

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
fid	string	是	上级地区代码，0为省级，其他传相应级别id代码
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

名称	类型	说明
id	string	区域代码id
name	string	区域名称
fid	string	上级区域代码
level_id	string	当前区域等级，最大4级

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "id": "320100",
      "name": "南京市",
      "fid": "320000",
      "level_id": "2"
    },
    {
      "id": "320200",
      "name": "无锡市",
      "fid": "320000",
      "level_id": "2"
    },
    {
      "id": "320300",
      "name": "徐州市",
      "fid": "320000",
      "level_id": "2"
    },
    {
      "id": "320400",
      "name": "常州市",
      "fid": "320000",
      "level_id": "2"
    },
    {
      "id": "320500",
      "name": "苏州市",
      "fid": "320000",
      "level_id": "2"
    },
    {
      "id": "320600",
      "name": "南通市",
      "fid": "320000",
      "level_id": "2"
    },
    {
      "id": "320700",
      "name": "连云港市",
      "fid": "320000",
      "level_id": "2"
    },
    {
      "id": "320800",
      "name": "淮安市",
      "fid": "320000",
      "level_id": "2"
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "id": "320900",
      "name": "盐城市",
      "fid": "320000",
      "level_id": "2"
    },
    {
      "id": "321000",
      "name": "扬州市",
      "fid": "320000",
      "level_id": "2"
    },
    {
      "id": "321100",
      "name": "镇江市",
      "fid": "320000",
      "level_id": "2"
    },
    {
      "id": "321200",
      "name": "泰州市",
      "fid": "320000",
      "level_id": "2"
    },
    {
      "id": "321300",
      "name": "宿迁市",
      "fid": "320000",
      "level_id": "2"
    }
  ],
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
-----	----

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-05-07 03:53