

生辰助手开发文档

- 1、查询
- 2、农历(阴历)转公历(阳历)日期
- 3、公历(阳历)转农历(阴历)日期
- 4、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/birthEight/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/birthEight/query?year=2021&month=1&day=15&hour=2>

接口备注：根据阳历日期和小时查询生辰八字、五行属性等信息，支持1900年~2100年区间

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|-------|--------|----|----------------------------------|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| year | string | 是 | 公历(又叫阳历)年份(支持1900~2100区间),例:2021 |
| month | string | 是 | 月份(1~12),例:1 |
| day | string | 是 | 几号(1~31),例:15 |
| hour | string | 是 | 几点(0~23),例:15 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|------|
| error_code | int | 状态码 |
| reason | string | 状态提示 |
| result | json | 返回结果 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "year": 2020,/*农历年份数字*/
    "month": 12,/*农历月份数字*/
    "day": 3,/*农历日期数字*/
    "Animal": "鼠",/*属相*/
    "ImonthCn": "腊月",/*农历月份*/
    "IDayCn": "初三",/*农历日期*/
    "cYear": 2021,/*公历年份数字*/
    "cMonth": 1,/*公历月份数字*/
    "cDay": 15,/*公历日期数字*/
    "gzYear": "庚子",/*干支纪年*/
    "gzMonth": "己丑",/*干支纪月*/
    "gzDay": "癸亥",/*干支纪日*/
    "isLeap": false,/*是否闰月*/
    "ncWeek": "星期五",/*周几*/
    "isTerm": false,/*是否节气*/
    "Term": null,/*节气,例:大寒,isTerm为true时不为null*/
    "astro": "魔羯座",/*星座*/
    "eightAll": {
      "eight": [/*八字*/
        "庚子",
        "己丑",
        "癸亥",
        "庚申"
      ],
      "shu": "水",/*属(如:属水)*/
    },
    "fiveAll": {
      "five": [/*五行*/
        "金水",
        "土土",
        "水水",
        "金金"
      ],
      "lose": "木火",/*缺(如:缺木火)*/
    }
  },
  "error_code": 0
}
```

2、农历(阴历)转公历(阳历)日期 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/birthEight/convertDate2>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/birthEight/convertDate2?year=1988&month=6&day=19

接口备注：根据传入的农历(阴历)年、月、日返回对应的公历(阳历)年月日

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|--------|--------|----|----------------------------------|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| year | string | 是 | 农历年份(支持1900~2100区间),例:1988 |
| month | string | 是 | 月份(1~12),例:6(如果是闰月,则参数isleap传入1) |
| day | string | 是 | 几号(1~31),例:19 |
| isleap | int | 否 | 是否闰月(是:1;否:不传,默认否) |
| | | | |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|------|
| error_code | int | 状态码 |
| reason | string | 状态提示 |
| result | json | 返回结果 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "year": 1988,/*公历年份数字*/
    "month": 8,/*公历月份数字*/
    "day": 1/*公历日数字*/
  },
  "error_code": 0
}
```

```
}
```

3、公历(阳历)转农历(阴历)日期 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/birthEight/solarTolunar>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/birthEight/solarTolunar?year=1995&month=10&day=5>

接口备注：根据传入的公历(阳历)年、月、日返回对应的农历(阴历)年、月、日、是否闰月等

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|-------|--------|----|--------------------------|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| year | string | 是 | 年份(支持1900~2100区间),例:1988 |
| month | string | 是 | 月份(1~12),例:6 |
| day | string | 是 | 几号(1~31),例:19 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------------|--------|------|
| error_code | int | 状态码 |
| reason | string | 状态提示 |
| result | json | 返回结果 |
| result.year | int | 年 |
| result.month | int | 月 |
| result.day | int | 日 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|---------------|---------|------|
| result.isleap | boolean | 是否闰月 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "year": 1995,
    "month": 8,
    "day": 11,
    "isleap": true
  },
  "error_code": 0
}
```

4、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|------|
| 212001 | 参数错误 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|---------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明(示例: 200201) :

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期: 2025-01-15 20:37