

## 新华字典开发文档

- 1、根据汉字查询字典
- 2、汉字部首列表
- 3、汉字拼音列表
- 4、根据部首查询汉字
- 5、根据拼音查询汉字
- 6、根据id查询汉字完整信息
- 7、错误码参照

### 1、根据汉字查询字典 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/xhzd/query

返回格式：json/xml

请求方式：http post/get

请求示例：http://v.juhe.cn/xhzd/query?key=您申请的key&word=%E8%81%9A

接口备注：根据汉字查询相关信息，如拼音、读音、详解、五笔等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
word	string	是	填写需要查询的汉字，UTF8 urlencode编码
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json，默认json

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
zi	string	查询的汉字
py	string	拼音
pinyin	string	读音
wubi	string	五笔
bushou	string	部首
bihua	string	笔画数
jijie	list	简解
xiangjie	list	详解

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "返回成功",
  "result": {
    "zi": "聚",
    "py": "ju",
    "wubi": "bcti",
    "pinyin": "jù",
    "bushou": "耳",
    "bihua": "14",
    "jijie": [
      "聚",
      "jù",
      "会合，集合：聚合。聚会。聚积。聚集。聚谈。聚拢。聚齐。聚餐。欢聚一堂。物以类聚。凝聚。聚沙成塔。",
      "散",
      ""
    ],
    "笔画数": "14；",
    "部首": "耳；",
    "笔顺编号": "12211154323334"
  ],
  "xiangjie": [
    "聚",
    "jù",
    "【名】",
    "(形声。小篆,下面是三个人,表示人多;上面的“取”,作声符。本义:村落)",
    "同本义[village]",
    "聚,会也。——《说文》。按,邑落曰聚,今曰邨,曰镇,北方曰集皆是。",
    "一年而所居成聚。——《史记·五帝纪》",
    "聚曰序。——《史记·平帝纪》",
    "所止聚落化其德。——《后汉书·王扶传》。注：“小于乡曰聚。”",
    "乡聚里中人哀而救之。——刘向《说苑》",
    "禹无十户之聚,以王诸侯。——枚乘《上书谏吴王》",
    "又如:聚落(村落里邑,人群聚居的地方)",
    "众;集团;一伙[group]"
  ]
}
```

"我是以有辅氏之聚。——《左传·成公十三年》",

"陈人恃其聚。——《左传·哀公十七年》",

"又如:聚观(群聚观看);聚口(犹齐声)",

"地名Jucity在今山西省绛县东南",

"",

"聚",

"jù",

"【动】",

"会合;聚集[assemble;flocktogether;gather;gettogether]",

"而发于众心之所聚。——《管子·君臣上》",

"聚室而谋日。——《列子·汤问》",

"以王命聚之。——唐·柳宗元《捕蛇者说》",

"鸣锣聚众。——《广东军务记》",

"聚至百有余乡。",

"又如:聚散浮生(指人生聚散无定。浮生:人活着的时候是虚浮无定的);聚麀之诮(比喻和不三不四的女人鬼混在一起,遭人耻笑。麀:母鹿,泛指母兽);聚寇(聚集起来的盗寇)",

"积蓄,累积[accumulate]",

"聚菽粟。——《墨子·尚贤中》",

"我今将畜积并聚之于仓廩。——《荀子·王制》",

"又如:聚沙成塔;聚米(堆积米粒做成模型以说明军事形势,运筹决策;米堆。形容矮小);聚货(聚集货物)",

"征集[collect]",

"太医以王命聚之。——柳宗元《捕蛇者说》",

"使民众聚居[assemble;dwellingroups]",

"大叔完聚。(完;修好城墙。)——《左传》",

"",

"聚宝盆",

"jùbǎopén",

"[treasurebowl]民间传说中装有金银珠宝而且取之不尽的盆儿,比喻资源丰富的地方",

"聚变",

"jùbiàn",

"[fusion]某些轻元素结合时形成较重核并导致大量能量释放的原子核的结合",

"聚餐",

"jùcān",

"[luncheon]通常在公共食堂为集体而供应的一种比较正规的便餐(如遇到俱乐部的聚会或业务上的会议)",

"聚餐",

"jùcān",

"[dinetogether]聚在一起在公共食堂吃比较正规的便餐",

"聚赌",

"jùdǔ",

"[operate]多人聚集在一起赌博",

"聚光",

"jùguāng",

"[condensation]光的聚焦式准直",

"[spotlight]对一个物体的小面积进行照明的强光束",

"聚光灯",

"jùguāngdēng",

"[spotlight]类似小探照灯的一种设备,有一个可调反光镜,通常装有白炽灯或弧光灯,用于在室内将一窄束强光射在一个选定的小区域内(如舞台或待照相的对象等)",

"聚合",

"jùhé",

"[gettogether]分散的聚集到一起",

"[polymerize]化学结合【小分子】成为大分子,尤其非常大的分子;使受到聚合作用",

"聚会",

"jùhuì",

"[gettogether]聚集会合",

"几个老同学聚会",

"聚伙",

"jùhuǒ",

"[gatheracrowd]多人合成一伙",

"聚伙抢劫",

"聚积",

"jùjī",

"[buildup]聚蓄;积蓄",

"聚积革命力量",

"[accumulate]累积,经年累月,一点一滴地累积",

"他由于工作努力和投资适当,聚积了大量财富",

"聚集",

"jùjí",

"[gather;assemble;collect]集合",

```

"机场上聚集着数千人",
"聚歼",
  "jùjiān",
  "[]roundupandannihilate[]把敌人包围起来全部消灭",
"聚焦",
  "jùjiāo",
  "[]focus[]使光线或电子束等集中于一点",
"聚居",
  "jùjū",
  "[]inhabitaregion[]集中居住",
"少数民族聚居的地方",
"聚敛",
  "jùliǎn",
  "[]amasswealthbyheavytaxation[]课重税来搜刮(民财)",
"季氏富于周公,而求也为之聚敛而附益之。——《论语·先进》",
"聚拢",
  "jùlǒng",
  "[]gathertogether[]会聚合拢起来",
"聚齐",
  "jùqí",
  "[]calltogether[]在约定地点]全体集合",
"参观的人八时在展览馆对面聚齐",
"聚散",
  "jùsàn",
  "[]meetingandparting[]会聚与分散",
"人生聚散无常",
"聚谈",
  "jùtán",
  "[]gettogetherandtalkover[]聚在一起交谈",
"好久不得如此聚谈快意了!",
"聚头",
  "jùtóu",
  "[]gettogether;meet[]聚首;会面;人碰在一起",
"不是冤家不聚头",
"聚晤",
  "jùwù",
  "[]meet[]会晤",
"聚晤一堂,谈笑风生",
"聚议",
  "jùyì",
  "[]gettogetheranddiscuss[]聚集在一起商议",
"聚议大事",
"聚义",
  "jùyì",
  "[]gettogetheranduprise[]旧指为正义事业而聚集在一起",
"聚义英雄",
"聚饮",
  "jùyǐn",
  "[]gettogetheranddrink[]聚集在一起喝酒取乐",
"聚众",
  "jùzhòng",
  "[]mob;gatheracrowd[]聚集群众;把许多人聚集在一起",
"聚众闹事"
]
},
"error_code": 0
}

```

## 2、汉字部首列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/xhzd/bushou>

返回格式：[json/xml](#)

请求方式：http get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/xhzd/bushou?key=

接口备注：汉字部首列表大全，包含笔画信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json，默认json

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
bushou	string	部首
bihua	int	笔画数

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "id": "1",
      "bihua": "1",
      "bushou": "丨"
    },
    {
      "id": "2",
      "bihua": "1",
      "bushou": "丿"
    }
  ],
  {
```

```
    "id": "3",
    "bihua": "1",
    "bushou": "丿"
  },
  {
    "id": "266",
    "bihua": "15",
    "bushou": "龍"
  },
  {
    "id": "267",
    "bihua": "15",
    "bushou": "龠"
  }
],
"error_code": 0
}
```

### 3、汉字拼音列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/xhzd/pinyin

---

返回格式：json/xml

---

请求方式：http get/post

---

请求示例：http://v.juhe.cn/xhzd/pinyin

---

接口备注：汉字拼音列表大全

---

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json,默认json

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码

名称	类型	说明
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
pinyin_key	string	拼音首字母
pinyin	string	拼音

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "id": "1",
      "pinyin_key": "A",
      "pinyin": "a"
    },
    {
      "id": "2",
      "pinyin_key": "A",
      "pinyin": "ai"
    },
    {
      "id": "410",
      "pinyin_key": "Z",
      "pinyin": "zun"
    },
    {
      "id": "411",
      "pinyin_key": "Z",
      "pinyin": "zuo"
    }
  ],
  "error_code": 0
}
```

#### 4、根据部首查询汉字 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/xhzd/querybs>

返回格式：json/xml

请求方式：http get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/xhzd/querybs?key=&word=%E8%89%B9>

接口备注：根据汉字部首,查询符合条件的汉字详细信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
word	string	是	填写需要查询的汉字部首，UTF8 urlencode编码
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json，默认json
page	int	否	页数，默认1
pagesize	int	否	每页返回条数，默认10 最大50
isjijie	int	否	是否显示简解，1显示 0不显示 默认1
isxiangjie	int	否	是否显示详解，1显示 0不显示 默认1

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
zi	string	查询的汉字
py	string	拼音
pinyin	string	读音
wubi	string	五笔
bushou	string	部首
bihua	int	笔画数
jijie	list	简解
xiangjie	list	详解

JSON返回示例：



```
{
  "reason": "返回成功",
  "result": {
    "list": [
      {
        "id": "fdc204330c4eb8fa",
        "zi": "++",
        "py": "ao",
        "wubi": "aghh",
        "pinyin": "ǎo",
        "bushou": "++",
        "bihua": "3"
      },
      {
        "id": "11d910199a81a004",
        "zi": "艺",
        "py": "yi",
        "wubi": "anb",
        "pinyin": "yì",
        "bushou": "++",
        "bihua": "4"
      }
    ],
    "page": 1,
    "pagesize": 2,
    "totalpage": 488,
    "totalcount": 976
  },
  "error_code": 0
}
```

## 5、根据拼音查询汉字 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/xhzd/querypy>

---

返回格式：json/xml

---

请求方式：http get/post

---

请求示例：<http://v.juhe.cn/xhzd/querypy?key=&word=ju>

---

接口备注：根据汉字的拼音，查询相关的汉字信息

---

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
word	string	是	填写需要查询的拼音
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json,默认json
page	int	否	页数,默认1
pagesize	int	否	每页返回条数,默认10 最大50
isjijie	int	否	是否显示简解,1显示 0不显示 默认1
isxiangjie	int	否	是否显示详解,1显示 0不显示 默认1

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
zi	string	查询的汉字
py	string	拼音
pinyin	string	读音
wubi	string	五笔
bushou	string	部首
bihua	int	笔画数
jijie	list	简解
xiangjie	list	详解

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "返回成功",
  "result": {
    "list": [
      {
        "id": "931b59df4a1646bc",
        "zi": "举",
        "py": "ju",
        "wubi": "iwfh",
        "pinyin": "jǔ",

```

```
"bushou": "\",
"bihua": "9"
},
{
  "id": "94d549af5a753da8",
  "zi": "具",
  "py": "ju",
  "wubi": "hwu",
  "pinyin": "jù",
  "bushou": "八",
  "bihua": "8"
}
],
"page": 1,
"pagesize": 2,
"totalpage": 78,
"totalcount": 155
},
"error_code": 0
}
```

## 6、根据id查询汉字完整信息 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/xhzd/queryid

---

返回格式：json/xml

---

请求方式：http get/post

---

请求示例：http://v.juhe.cn/xhzd/queryid?key=&word=8de01fa0904b073b

---

接口备注：根据接口列表返回的汉字id，查询汉字完整信息

---

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
word	string	是	填写需要查询的汉字id
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json，默认json

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
zi	string	查询的汉字
py	string	拼音
pinyin	string	读音
wubi	string	五笔
bushou	string	部首
bihua	int	笔画数
jijie	list	简解
xiangjie	list	详解

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "返回成功",
  "result": {
    "id": "8de01fa0904b073b",
    "zi": "聚",
    "py": "ju",
    "wubi": "bcti",
    "pinyin": "jù",
    "bushou": "耳",
    "bihua": "14",
    "jijie": [
      "聚",
      "jù",
      "会合，集合：聚合。聚会。聚积。聚集。聚谈。聚拢。聚齐。聚餐。欢聚一堂。物以类聚。凝聚。聚沙成塔。",
      "散",
      ""
    ],
    "笔画数": "14；",
    "部首": "耳；",
    "笔顺编号": "12211154323334"
  ],
  "xiangjie": [
    "聚",
    "jù",
    "【名】",
    "(形声。小篆,下面是三个人,表示人多;上面的“取”,作声符。本义:村落)",
    "同本义[village]",
    "聚,会也。——《说文》。按,邑落曰聚,今曰邨,曰镇,北方曰集皆是。",
    "一年而所居成聚。——《史记·五帝纪》",
    "聚曰序。——《史记·平帝纪》",
    "所止聚落化其德。——《后汉书·王扶传》。注：“小于乡曰聚。”",
    "乡聚里中人哀而救之。——刘向《说苑》",
    "禹无十户之聚,以王诸侯。——枚乘《上书谏吴王》",
    "又如:聚落(村落里邑,人群聚居的地方)"
  ]
}
```

"众;集团;一伙[group]",  
"我是以有辅氏之聚。——《左传·成公十三年》",  
"陈人恃其聚。——《左传·哀公十七年》",  
"又如:聚观(群聚观看);聚口(犹齐声)",  
"地名Jucity在今山西省绛县东南",

"聚",  
"jù",  
"【动】",  
"会合;聚集[assemble;flocktogether;gather;gettogether]",  
"而发于众心之所聚。——《管子·君臣上》",  
"聚室而谋曰。——《列子·汤问》",  
"以王命聚之。——唐·柳宗元《捕蛇者说》",  
"鸣锣聚众。——《广东军务记》",  
"聚至百有余乡。",

"又如:聚散浮生(指人生聚散无定。浮生:人活着的时候是虚浮无定的);聚麀之诮(比喻和不三不四的女人鬼混在一起,遭人耻笑。麀:母鹿,泛指母兽);聚寇(聚集起来的盗寇)",

"积蓄,累积[accumulate]",  
"聚菽粟。——《墨子·尚贤中》",  
"我今将畜积并聚之于仓廩。——《荀子·王制》",  
"又如:聚沙成塔;聚米(堆积米粒做成模型以说明军事形势,运筹决策;米堆。形容矮小);聚货(聚集货物)",  
"征集[collect]",  
"太医以王命聚之。——柳宗元《捕蛇者说》",  
"使民众聚居[assemble;dwellingroups]",  
"大叔完聚。(完;修好城墙。)——《左传》",

"聚宝盆",  
"jùbǎopén",  
"[treasurebowl]民间传说中装有金银珠宝而且取之不尽的盆儿,比喻资源丰富的地方",

"聚变",  
"jùbiàn",  
"[fusion]某些轻元素结合时形成较重核并导致大量能量释放的原子核的结合",

"聚餐",  
"jùcān",  
"[luncheon]通常在公共食堂为集体而供应的一种比较正规的便餐(如遇到俱乐部的聚会或业务上的会议)",

"聚餐",  
"jùcān",  
"[dinetogether]聚在一起在公共食堂吃比较正规的便餐",

"聚赌",  
"jùdǔ",  
"[operate]多人聚集在一起赌博",

"聚光",  
"jùguāng",  
"[condensation]光的聚焦式准直",  
"[spotlight]对一个物体的小面积进行照明的强光束",

"聚光灯",  
"jùguāngdēng",  
"[spotlight]类似小探照灯的一种设备,有一个可调反光镜,通常装有白炽灯或弧光灯,用于在室内将一窄束强光射在一个选定的小区域内(如舞台或待照相的对象)",

"聚合",  
"jùhé",  
"[gettogether]分散的聚集到一起",  
"[polymerize]化学结合【小分子】成为大分子,尤其非常大的分子;使受到聚合作用",

"聚会",  
"jùhuì",  
"[gettogether]聚集会合",  
"几个老同学聚会",

"聚伙",  
"jùhuǒ",  
"[gatheracrowd]多人合成一伙",  
"聚伙抢劫",

"聚积",  
"jùjī",  
"[buildup]聚蓄;积蓄",  
"聚积革命力量",  
"[accumulate]累积,经年累月,一点一滴地累积",

"他由于工作努力和投资适当,聚积了大量财富",  
"聚集",  
"jùjí",

```

    "[]gather;assemble;collect[]集合",
    "机场上聚集着数千人",
    "聚歼",
    "jùjiān",
    "[]roundupandannihilate[]把敌人包围起来全部消灭",
    "聚焦",
    "jùjiāo",
    "[]focus[]使光线或电子束等集中于一点",
    "聚居",
    "jùjū",
    "[]inhabitaregion[]集中居住",
    "少数民族聚居的地方",
    "聚敛",
    "jùliǎn",
    "[]amasswealthbyheavytaxation[]课重税来搜刮(民财)",
    "季氏富于周公,而求也为之聚敛而附益之。——《论语·先进》",
    "聚拢",
    "jùlǒng",
    "[]gathertogether[]会聚合拢起来",
    "聚齐",
    "jùqí",
    "[]calltogether[]在约定地点]全体集合",
    "参观的人八时在展览馆对面聚齐",
    "聚散",
    "jùsàn",
    "[]meetingandparting[]会聚与分散",
    "人生聚散无常",
    "聚谈",
    "jùtán",
    "[]gettogetherandtalkover[]聚在一起交谈",
    "好久不得如此聚谈快意了!",
    "聚头",
    "jùtóu",
    "[]gettogether;meet[]聚首;会面;人碰在一起",
    "不是冤家不聚头",
    "聚晤",
    "jùwù",
    "[]meet[]会晤",
    "聚晤一堂,谈笑风生",
    "聚议",
    "jùyì",
    "[]gettogetheranddiscuss[]聚集在一起商议",
    "聚议大事",
    "聚义",
    "jùyì",
    "[]gettogetheranduprise[]旧指为正义事业而聚集在一起",
    "聚义英雄",
    "聚饮",
    "jùyǐn",
    "[]gettogetheranddrink[]聚集在一起喝酒取乐",
    "聚众",
    "jùzhòng",
    "[]mob;gatheracrowd[]聚集群众;把许多人聚集在一起",
    "聚众闹事"
  ]
},
"error_code": 0
}

```

## 7、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
267501	网络错误
267502	videoBase64和videoUrl不可同时为空
267504	身份证格式错误
267505	姓名格式错误
267506	请输入4位数字的数字验证码
267507	请传入正确的动作顺序参数
267508	检验失败
267509	姓名和身份证号不一致，请核实后重试。(收费)
267510	比对相似度未达到通过标准。(收费)
267511	未检测到闭眼动作
267512	脸离屏幕太近
267513	脸离屏幕太远
267514	脸离屏幕太左
267515	脸离屏幕太右
267516	未检测到第一个动作
267517	光线太暗
267518	光线太强
267519	未能检测到完整人脸
267520	未检测到张嘴动作
267521	比对失败
267522	调用比对引擎接口出错
267523	解密失败
267524	文件下载失败
267525	文件下载超时
267526	库中无此号，请到户籍所在地进行核实
267527	库中无此号照片，请到户籍所在地进行核实
267528	证件图片分辨率太低，请重新上传
267529	检测到多张人脸

错误码	说明
267530	实人比对没通过
267531	未能检测到完整人脸
267532	传入图片过大或过小
267533	脸部未完整露出
267534	嘴唇动作幅度过小
267535	视频拉取失败，请重试
267536	视频为空，或大小不合适，请控制录制时长在6s左右
267537	视频格式有误
267538	视频像素太低
267539	未检测到声音
267540	视频声音太小
267541	声音识别失败
267542	人脸检测失败，无法提取比对照
267543	活体检测没通过
267544	疑似非真人录制
267545	调用活体引擎接口出错
267546	视频实人检测没通过
267547	实人检测失败
267548	实人检测未达到通过标准
267549	视频录制时间过短，请录制2秒以上的视频

#### 系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105



错误码	说明	旧版本(resultcode)
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 ( 示例 : 200201 ) :

2	002	01
服务级错误 ( 1为系统级错误 )	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2025-02-23 00:58