

Whois实时查询开发文档

- 1、whois查询
- 2、错误码参照

1、whois查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/siteTools/app/NewWhois/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/siteTools/app/NewWhois/query>

接口备注：通过Whois查询API接口可以查询某域名是否已被注册，还可以根据查询到的信息联系域名的所有者，或者用来调查网站的真实信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
domainName	string	是	获取的域名，如：juhe.cn
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	string	状态码
reason	string	说明
result	object	结果

名称	类型	说明
whois	object	查询域名的whois相关信息
whois.domain	string	域名
whois.whoisServer	string	whois服务器
whois.registrar	string	注册商
whois.updatedDate	string	更新时间
whois.registrationTime	string	注册时间
whois.expirationTime	string	到期时间
whois.domainStatus	string	域名状态
whois.nameServer	string	DNS服务器
whois.eMail	string	联系人邮箱（有隐私保护）
whois.registrarEmail	string	注册商邮箱
whois.registrarPhone	string	注册商电话
whois.phone	string	联系人电话（有隐私保护）
whois.company	string	公司
whois.contacts	string	联系人（有隐私保护）
whois.country	string	国家代码
whois.province	string	省份
whois.city	string	城市
whois.openProtect	int	开启隐私保护（0未开，1开启）

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "domain": "juhe.cn",
    "whois": {
      "domain": "juhe.cn",
      "whoisServer": "",
      "registrar": "厦门易名科技股份有限公司",
      "updatedDate": null,
      "registrationTime": "2006-04-04 17:55:31",
      "expirationTime": "2025-04-04 17:55:31",
      "domainStatus": "clientTransferProhibited",
      "nameServer": "ns3.dnsv3.com,ns4.dnsv3.com",
      "eMail": "lei.zuo@think-land.com",
      "registrarEmail": ""
    }
  }
}
```

```

"registrarPhone": "",
"phone": "",
"company": "",
"contacts": "天聚地合（苏州）科技股份有限公司",
"country": "",
"province": "",
"city": "",
"openProtect": 0
}
},
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
201700	网络超时，请重试
201701	错误的域名
201702	参数不合法
201704	请求错误，具体参考reason

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-02-22 23:53