

Whois实时查询开发文档

- 1、whois查询
- 2、错误码参照

1、whois查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/siteTools/app/NewWhois/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/siteTools/app/NewWhois/query>

接口备注：通过Whois查询API接口可以查询某域名是否已被注册，还可以根据查询到的信息联系域名的所有者，或者用来调查网站的真实信息

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------------|--------|----|----------------------|
| domainName | string | 是 | 获取的域名，如：juhe.cn |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|-----|
| error_code | string | 状态码 |
| reason | string | 说明 |
| result | object | 结果 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------------------|--------|-----------------|
| whois | object | 查询域名的whois相关信息 |
| whois.domain | string | 域名 |
| whois.whoisServer | string | whois服务器 |
| whois.registrar | string | 注册商 |
| whois.updatedDate | string | 更新时间 |
| whois.registrationTime | string | 注册时间 |
| whois.expirationTime | string | 到期时间 |
| whois.domainStatus | string | 域名状态 |
| whois.nameServer | string | DNS服务器 |
| whois.eMail | string | 联系人邮箱（有隐私保护） |
| whois.registrarEmail | string | 注册商邮箱 |
| whois.registrarPhone | string | 注册商电话 |
| whois.phone | string | 联系人电话（有隐私保护） |
| whois.company | string | 公司 |
| whois.contacts | string | 联系人（有隐私保护） |
| whois.country | string | 国家代码 |
| whois.province | string | 省份 |
| whois.city | string | 城市 |
| whois.openProtect | int | 开启隐私保护（0未开，1开启） |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "domain": "juhe.cn",
    "whois": {
      "domain": "juhe.cn",
      "whoisServer": "",
      "registrar": "厦门易名科技股份有限公司",
      "updatedDate": null,
      "registrationTime": "2006-04-04 17:55:31",
      "expirationTime": "2025-04-04 17:55:31",
      "domainStatus": "clientTransferProhibited",
      "nameServer": "ns3.dnsv3.com,ns4.dnsv3.com",
      "eMail": "lei.zuo@think-land.com",
      "registrarEmail": ""
    }
  }
}
```

```

"registrarPhone": "",
"phone": "",
"company": "",
"contacts": "天聚地合（苏州）科技股份有限公司",
"country": "",
"province": "",
"city": "",
"openProtect": 0
}
},
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|-----------------|
| 201700 | 网络超时，请重试 |
| 201701 | 错误的域名 |
| 201702 | 参数不合法 |
| 201704 | 请求错误，具体参考reason |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|---------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-04-02 19:56