

## 作文大全开发文档

- 1、作文分类列表
- 2、作文基本信息列表
- 3、作文内容接口
- 4、错误码参照

### 1、作文分类列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://zuowen.api.juhe.cn/zuowen/typeList

返回格式：json

请求方式：get

请求示例：http://zuowen.api.juhe.cn/zuowen/typeList?key=key&id=1

接口备注：作文的年级、题材、字数、等级列表

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的APPKEY
id	int	是	1为年级，2为题材，3为字数，4为等级

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

名称	类型	说明
name	string	名称
id	string	类型id

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "name": "一年级",
      "id": 11
    },
    {
      "name": "二年级",
      "id": 12
    },
    {
      "name": "三年级",
      "id": 13
    },
    .....
  ]
}
```

## 2、作文基本信息列表 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://zuowen.api.juhe.cn/zuowen/baseList>

返回格式：json

请求方式：get

请求示例：<http://zuowen.api.juhe.cn/zuowen/baseList?key=key>

接口备注：根据条件查询作文基本信息列表

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的APPKEY
gradeId	int	否	年级id
typeId	int	否	题材id
wordId	int	否	字数id
level	int	否	等级id
page	int	否	页数

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "success",
  "result": {
    "totalCount": 366128,
    "page": 1,
    "size": 50,
    "list": [
      {
        "gradeId": 32,//年级id
        "level": 2,//等级id
        "name": "梦",//作文题目
        "time": "2014-01-27",//时间
        "typeId": 40,//题材id
        "wordId": 2,//数字id
        "writer": "dedy",//作者
        "id": 273534//作文id
      },
      {
        "gradeId": 32,
        "level": 2,
        "name": "过往",
        "time": "2014-09-26",
        "typeId": 40,
        "wordId": 4,
        "writer": "执笔流年",
        "id": 273290
      }
    ],
    ...}}}
```

### 3、作文内容接口 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://zuowen.api.juhe.cn/zuowen/content>

---

返回格式：json

---

请求方式：get

---

请求示例：<http://zuowen.api.juhe.cn/zuowen/content?id=11668>

---

接口备注：根据作文id请求作文内容及评论相关信息

---

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的APPKEY
id	int	是	作文id

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
content	string	作文内容
comment	string	作文点评
school	string	作者学校
teacher	string	点评老师
id	string	作文id

JSON返回示例：

```
{ "error_code" : 0, "reason" : "success", "result" : { "comment" : "这篇文章小作者写出了自己的理想——当一名治病救人、救死扶伤的医生。接着写出了原因，最后写了自己的决心。相信小作者只要努力，理想一定会实现的", "content" : "
```

每一个人都有自己的理想，我的理想是当一名治病救人、救死扶伤的医生。

当我看到那些患病的人在忍受着痛苦地煎熬，非常心痛！我想当一名医生，为他们减轻痛苦，医好他们的身体，使他们能健康地、快乐地和亲人们生活在一起。

当下我必须好好学习，将来考入一所优秀的医科大学，用先进的医术和温暖的笑容去帮助每一个人，成为白求恩那样的白衣天使，那时才能真正实现我的理想。

```
", "school" : "高思教育", "teacher" : "高思名师：赵维", "id" : 11668}}
```

## 4、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
-----	----

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 16:01