

标准电码查询开发文档

- 1、标准电码查询
- 2、错误码参照
- 1、标准电码查询 [顶部]

接口地址: http://v.juhe.cn/telecode/to_telecodes

返回格式: json

请求方式: get post

请求示例: http://v.juhe.cn/telecode/to_telecodes.php?chars=%e8%81%9a%e5%90%88%e6%95%b0%e6%8d%ae&key=您

申请的key

接口备注: 根据传入的字符返回标准电码

请求Header:

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明:

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|-------|--------|----|---------------------------------|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| chars | string | 是 | 中文字符串,最大长度32个字,需要utf8 urlencode |

返回参数说明:

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|------|
| error_code | string | 返回码 |
| reason | string | 返回原因 |
| result | string | 返回内容 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-----------|--------|--------|
| telecodes | string | 字符对应电码 |

JSON返回示例:

```
{
    "reason": "success",
    "result": {
        "telecodes": "5112 0678 2422 2207"
    },
    "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code): [顶部]

| 错误码 | 说明 |
|--------|----------------------|
| 221101 | 参数不能为空 |
| 221102 | 字符串长度错误,最多支持32个字符的查询 |

系统级错误码参照:

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|---------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明(示例:200201):

| 2 | 002 | 01 |
|----------------|---------------|--------|
| 服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期:2025-04-19 08:52