

## 标准电码查询开发文档

### 1、标准电码查询

### 2、错误码参照

#### 1、标准电码查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：[http://v.juhe.cn/telecode/to\\_telecodes.php](http://v.juhe.cn/telecode/to_telecodes.php)

返回格式：json

请求方式：get post

请求示例：[http://v.juhe.cn/telecode/to\\_telecodes.php?chars=%e8%81%9a%e5%90%88%e6%95%b0%e6%8d%ae&key=您申请的key](http://v.juhe.cn/telecode/to_telecodes.php?chars=%e8%81%9a%e5%90%88%e6%95%b0%e6%8d%ae&key=您申请的key)

接口备注：根据传入的字符返回标准电码

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
chars	string	是	中文字符串，最大长度32个字，需要utf8 urlencode

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	string	返回码
reason	string	返回原因
result	string	返回内容

名称	类型	说明
telecodes	string	字符对应电码

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "telecodes": "5112 0678 2422 2207"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
221101	参数不能为空
221102	字符串长度错误,最多支持32个字符的查询

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明(示例: 200201) :

2	002	01
服务级错误(1为系统级错误)	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期: 2024-12-04 16:14