暂停基金开发文档

1、暂停申购的基金
2、暂停赎回的基金
3、错误码参照

1、暂停申购的基金 [顶部]

接口地址： http://web.juhe.cn/fund/suspend/purch

返回格式： json

请求方式： get

请求示例： http://web.juhe.cn/fund/suspend/purch?key=您申请的APPKEY

接口备注：

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	String	是	APPKEY值

返回参数说明：

名称	类型	说明
见JSON返回示例	-	-

JSON返回示例：

```
{
    "resultcode":"200",
    "reason":"SUCCESSED!",
    "result":[
    {
        "1":{
            "code":"590010",            /*基金代码*/
            "name":"中邮稳定收益C",            /*基金名称*/
            "suspenddate":"20121121",       /*暂停申购日期*/
            "opendate":"-"                  /*开放申购日期*/
        },
        "2":{
            "code":"590009",
            "name":"中邮稳定收益A",
            "suspenddate":"20121121",
            "opendate":"-"
        },
        ......
        "7":{
            "code":"150072",
            "name":"中欧盛世B",
            "suspenddate":"20120329",
            "opendate":"-"
        }
        ......
    }
    ]
}
```


2、暂停赎回的基金 [顶部]

接口地址： http://web.juhe.cn/fund/suspend/redee

返回格式： json

请求方式： http get

请求示例： http://web.juhe.cn/fund/suspend/redee

接口备注：

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	String	是	APPKEY值

返回参数说明：

名称	类型	说明
见JSON返回示例	-	-

JSON返回示例：

```
{
    "resultcode":"200",
    "reason":"SUCCESSED!",
    "result":[
    {
        "1":{
            "code":"590010",            /*基金代码*/
            "name":"中邮稳定收益C",            /*基金名称*/
            "suspenddate":"20121121",       /*暂停赎回日期*/
            "opendate":"-"                  /*开放赎回日期*/
        },
        "2":{
            "code":"590009",
            "name":"中邮稳定收益A",
            "suspenddate":"20121121",
            "opendate":"-"
        },
        ......
        "7":{
            "code":"380005",
            "name":"中银纯债A",
            "suspenddate":"20121212",
            "opendate":"-"
        }
        ......
    }
    ]
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [顶部]

错误码	说明
202601	查询不到结果

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-04-27 11:03