

## 电信手机在网时长开发文档

### 1、电信手机在网时长

### 2、错误码参照

#### 1、电信手机在网时长 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/mobileOnlineCtcc/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/mobileOnlineCtcc/query?mobile=&key=

接口备注：支持电信手机在网时长

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	是	string	appkey,个人中心,我的数据查询
mobile	是	string	电信手机号

返回参数说明：

名称	类型	说明
reason	string	原因
error_code	int	错误码
result	object	结果集

名称	类型	说明
isp	string	运营商
province	string	省
city	string	市
mobile	string	手机号
code	string	在网时长编码(03,04,1,2,3,99)
desc	string	在网时长说明,与在网时长编码一一对应(表示月数):(0,3],[3,6],[6,12],[12,24],[24,+),T-1月前已离网/手机状态异常

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "isp": "电信",
    "province": "北京市",
    "city": "北京市",
    "mobile": "153****4321",
    "code": "3",
    "desc": "(24,+)"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
229101	库中无此记录
229102	参数错误
229103	数据源超时
229104	数据源错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-04-19 23:23