

电信手机在网时长开发文档

1、电信手机在网时长

2、错误码参照

1、电信手机在网时长 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/mobileOnlineCtcc/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/mobileOnlineCtcc/query?mobile=&key=

接口备注：支持电信手机在网时长

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|--------|----|--------|--------------------|
| key | 是 | string | appkey,个人中心,我的数据查询 |
| mobile | 是 | string | 电信手机号 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|-----|
| reason | string | 原因 |
| error_code | int | 错误码 |
| result | object | 结果集 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------|--------|--|
| isp | string | 运营商 |
| province | string | 省 |
| city | string | 市 |
| mobile | string | 手机号 |
| code | string | 在网时长编码(03,04,1,2,3,99) |
| desc | string | 在网时长说明,与在网时长编码一一对应(表示月数):(0,3],[3,6],[6,12],[12,24],[24,+),T-1月前已离网/手机状态异常 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "isp": "电信",
    "province": "北京市",
    "city": "北京市",
    "mobile": "153****4321",
    "code": "3",
    "desc": "(24,+)"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|--------|
| 229101 | 库中无此记录 |
| 229102 | 参数错误 |
| 229103 | 数据源超时 |
| 229104 | 数据源错误 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|----------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2024-11-22 04:19