

全量历史天气预报数据开发文档

1、批量历史天气查询

2、错误码参照

1、批量历史天气查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/FullHistoryWeather/batchQueryInfo>

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/FullHistoryWeather/batchQueryInfo.php?key=&startId=&size=>

接口备注：根据条件批量历史天气查询，根据实际返回记录数计费。比如单次请求返回100条记录，则计费100次。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
starId	int	是	记录开始ID，默认从1开始。本数据ID最大12000000
size	int	是	单次返回条数，默认100，最大500。

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态提示

名称	类型	说明
result	json	返回结果

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
-----	----

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

