

## 在网状态sha256加密版开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

### 1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/mobile\_status\_sha256\_cucc/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/mobile\_status\_sha256\_cucc/query?key=您的key&mobile=f1e6f6d6f6a8821f6de81cf04045ba760a613933161594b83d3879ee43878e48

接口备注：根据sha256 加密的手机号码，返回用户的在网状态

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
mobile	string	是	手机号码 sha256 加密

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码,仅返回0时计费
reason	string	状态提示
result	json	返回结果

名称	类型	说明
result.state	string	在网状态码 0:正常使用,1:停机,2:在网但不可用,3:不在网/销号/异常,4:预销户,5:未启用
result.description	string	状态描述
result.orderid	string	聚合流水号

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "state": "0", /*在网状态 0:正常使用,1:停机,2:在网但不可用,3:不在网/销号/异常,4:预销户,5:未启用*/
    "description": "正常使用",/*状态描述*/
    "orderid": "J201901141717089174"/*单号*/
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
234901	服务商网络异常，请重试
234902	参数错误，具体请看 reason
234903	查无记录
234904	查询失败，具体请看 reason

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 ( 示例 : 200201 ) :

2	002	01
服务级错误 ( 1为系统级错误 )	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2024-11-23 21:11