

手机状态查询开发文档

1、手机状态查询

2、错误码参照

1、手机状态查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/invalid_number/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/invalid_number/query?key=您申请的KEY&mobiles=13800000001

接口备注：根据客户提供的手机号，分类筛选出其中的空号、实号、风险号和沉默号。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
mobiles	string	是	检测的手机号,如: 13800000001

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码,仅返回0时计费
reason	string	状态提示
result	json	返回结果--具体见示例描述

JSON返回示例：

空号即为近一个月内出现过空号的号码。

实号即为活跃号码（命中准确率100%，误差率5%），出现误差原因：可能意外停机。

停机即为近一个月内出现过停机的号码（命中准确率100%，误差率5%）。出现误差的原因，可能停机的手机号恢复使用。

库无是指利用API接口检测中，系统无法在数据库中查询到该号码，如手机号检测反馈状态为库无，不收取检测费用。

沉默号里面分为两种状态，一种是超过半年没有激活过的空号，二是近三月流量均消耗低于30M且近三个月平均流量低于

30M的用户也有可能随时停机，简单的来说就是快投入市场的空号、小号、新号、非智能机客户，我们认为这是对

移动互联网没有太大的兴趣人群。为确定数据的准备性，独立分包。（此包无准确率可对比，但不建议高价值的推广

宣传，可以捡漏）。

风险号属于长时间关机或未开通语音服务以及易投诉的用户。

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": [{
      "mobile": "13800000001",
      "lastTime": "",
      "area": "北京-北京", /**手机号所属区域。样例：省-市*/
      "numberType": "中国移动", /**手机号运营商类型。样例：中国移动*/
      "status": "2" /**检测结果：0 空号，1 实号，2 停机，3 库无，4 沉默号，5 风险号*/
    }],
    "orderid": "JH354201902251046320304",
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
235401	服务商网络异常，请重试
235402	参数错误，具体请看reason
235403	查无记录
235404	查询失败，具体请看reason

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 19:08