

## 视频短信开发文档

- 1、短信发送
- 2、我的模板
- 3、错误码参照

### 1、短信发送 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/caixinv2/send

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/caixinv2/send.php

接口备注：状态码为**0**计费，其余不计费，目前只能发送**移动**号码。视频大小限制：2048K，展现形式：平铺，发送速度：300条/s，（游戏、保健品等）频次：1条/日,3条/周。（会员营销）频次：1条/日 量级：动态调整。屏蔽：北京、沈阳，发送时间：早九晚六

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的appkey
tplId	int	是	模板id
mobile	string	是	手机号

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码

名称	类型	说明
reason	string	说明
result	Object	返回实体内容
result.sid	int	发送短信唯一标识

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "sid": "5dad2bc3b5bfb435608c6b5"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、我的模板 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/caixin2/myTpls>

返回格式：json

请求方式：post

请求示例：<http://v.juhe.cn/caixin2/myTpls.php>

接口备注：我的模板，创建模版需要将视频、签名、内容发给客服，由客服审核通过后提供模板id给客户

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	申请的key

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	说明
result	array	返回模板数组
result.content	string	签名
result.url	string	模板素材地址
result.tpl_state	int	0:不可用, 1:可用
result.tplId	int	模板id
result.created_at	string	模版创建时间

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [{
    "tplId": 65535,
    "url":
    "https://juhe-caixin.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/java0904/2021-05-19/5ebea87b1b6254380d7f681804411768.mp4",
    "content": "【聚合数据】测试模板内容",
    "tpl_state": 1,
    "created_at": "2021-05-19 18:09:15"
  },
  {
    "tplId": 65536,
    "url":
    "https://juhe-caixin.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/java0904/2021-05-21/d8e08ae2e4790baa6030021912d2233a.jpeg",
    "content": "【聚合数据】你好，这是视频短信测试内容",
    "tpl_state": 1,
    "created_at": "2021-05-21 10:19:13"
  }
],
  "error_code": 0
}
```

### 3、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
236300	网络繁忙，请稍后重试
236301	模板id格式错误

错误码	说明
236302	不存在的模板
236303	模板无效
236304	此模板配置异常
236305	通道异常
236306	手机号错误
236307	扩展码格式错误
236308	数据异常, 请联系客服
236309	渠道错误, 具体看返回

### 系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时, 请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

### 错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-03-29 22:18