

视频短信开发文档

- 1、短信发送
- 2、我的模板
- 3、错误码参照

1、短信发送 [顶部]

接口地址 : <http://v.juhe.cn/caixinv2/send>

返回格式 : json

请求方式 : get/post

请求示例 : <http://v.juhe.cn/caixinv2/send.php>

接口备注 : 状态码为0计费 , 其余不计费 , 目前只能发送移动号码。视频大小限制 : 2048K , 展现形式 : 平铺 ,
发送速度 : 300条/s , (游戏、保健品等) 频次 : 1条/日,3条/周。 (会员营销) 频次 : 1条/日 量级 : 动态调整。屏蔽 : 北京、沈阳 , 发送时间 : 早九晚六

请求Header :

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明 :

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的appkey
tplid	int	是	模板id
mobile	string	是	手机号

返回参数说明 :

名称	类型	说明
error_code	int	状态码

名称	类型	说明
reason	string	说明
result	Object	返回实体内容
result.sid	int	发送短信唯一标识

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "sid": "5dad2bc3b5fb435608c6b5"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、我的模板 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/caixin2/myTpIs>

返回格式：json

请求方式：post

请求示例：<http://v.juhe.cn/caixin2/myTpIs.php>

接口备注：我的模板，创建模版需要将视频、签名、内容发给客服，由客服审核通过后提供模板id给客户

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	申请的key

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	说明
result	array	返回模板数组
result.content	string	签名
result.url	string	模板素材地址
result.tpl_state	int	0:不可用 , 1:可用
result.tplId	int	模板id
result.created_at	string	模版创建时间

JSON返回示例：

```
{
    "reason": "success",
    "result": [
        {
            "tplId": 65535,
            "url": "https://juhe-caixin.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/java0904/2021-05-19/5ebea87b1b6254380d7f681804411768.mp4",
            "content": "【聚合数据】测试模板内容",
            "tpl_state": 1,
            "created_at": "2021-05-19 18:09:15"
        },
        {
            "tplId": 65536,
            "url": "https://juhe-caixin.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/java0904/2021-05-21/d8e08ae2e4790baa6030021912d2233a.jpeg",
            "content": "【聚合数据】你好，这是视频短信测试内容",
            "tpl_state": 1,
            "created_at": "2021-05-21 10:19:13"
        }
    ],
    "error_code": 0
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
236300	网络繁忙，请稍后重试
236301	模板id格式错误

错误码	说明
236302	不存在的模板
236303	模板无效
236304	此模板配置异常
236305	通道异常
236306	手机号错误
236307	扩展码格式错误
236308	数据异常 , 请联系客服
236309	渠道错误,具体看返回

系统级错误码参照 :

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时 , 请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时 , 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单 , 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 (示例 : 200201) :

2	002	01
服务级错误 (1为系统级错误)	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2025-12-15 04:57