

身份证查询开发文档

1、身份证信息查询

2、错误码参照

1、身份证信息查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/idcard/index>

返回格式：json/xml

请求方式：get

请求示例：<http://apis.juhe.cn/idcard/index?key=您申请的KEY&cardno=330326198903081211>

接口备注：本服务并不能识别出身份证的真伪，仅依编码及格式进行识别判断。本服务也支持私有化部署，详情可点击：<https://www.juhe.cn/papi/idcard>

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
cardno	string	Y	身份证号码
dtype	string	Y	返回数据格式：json或xml,默认json
key	string	Y	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

名称	类型	说明
data	-	返回结果集
area	string	地区
sex	string	性别
birthday	string	出生日期

JSON返回示例：

```
{
  "resultcode": "200",
  "reason": "成功的返回",
  "result": {
    "area": "浙江省温州市平阳县",
    "sex": "男",
    "birthday": "1989年03月08日"
  }
}
```

XML返回示例：

```
<root>
  <resultcode>200</resultcode>
  <reason>成功的返回</reason>
  <result>
    <area>浙江省温州市平阳县</area>
    <sex>男</sex>
    <birthday>1989年03月08日</birthday>
  </result>
</root>
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
203801	请输入正确的15或18位身份证
203802	错误的身份证或无结果
203803	身份证校验位不正确
203804	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-04-17 08:09