

## 运营商携号转网识别开发文档

### 1、运营商携号转网识别

### 2、错误码参照

#### 1、运营商携号转网识别 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/switchnetwork/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/switchnetwork/query

接口备注：运营商携号转网识别

请求Header：

| 名称           | 值                                 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称      | 类型     | 必填 | 说明                         |
|---------|--------|----|----------------------------|
| key     | string | 是  | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看       |
| mobile  | string | 是  | 手机号,如加密请传对应的密文             |
| enctype | string | 否  | 加密类型,默认0:明文,1:MD5,2:SHA256 |

返回参数说明：

| 名称         | 类型     | 说明       |
|------------|--------|----------|
| error_code | int    | 返回码,0收费] |
| reason     | string | 返回说明     |

| 名称      | 类型     | 说明   |
|---------|--------|--|
| result  | object | 返回结果集  |
| res     | string | 属result, 0 : 未转网 , 1 : 已转网                   |
| old_isp | string | 属result, 转网前运营商 T:电信, M:移动, U:联通, unknown:未知 |
| new_isp | string | 属result, 转网后运营商 T:电信, M:移动, U:联通, unknown:未知 |
| orderid | string | 属result,聚合订单号                                |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "res": "0",
    "old_isp": "T",
    "new_isp": "T",
    "orderid": "JH38020190724143230625"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码    | 说明   |
|--------|------|
| 238001 | 网络错误 |
| 238002 | 参数错误 |
| 238003 | 查无记录 |
| 238004 | 查询失败 |

系统级错误码参照：

| 错误码   | 说明        | 旧版本(resultcode) |
|-------|-----------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY  | 101             |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102             |
| 10003 | KEY过期     | 103             |

| 错误码   | 说明   | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10004 | 错误的OPENID                                    | 104             |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证                                | 105             |
| 10007 | 未知的请求源                                       | 107             |
| 10008 | 被禁止的IP                                       | 108             |
| 10009 | 被禁止的KEY                                      | 109             |
| 10011 | 当前IP请求超过限制                                   | 111             |
| 10012 | 请求超过次数限制                                     | 112             |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制                                  | 113             |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114             |
| 10020 | 接口维护   | 120             |
| 10021 | 接口停用   | 121             |

错误码格式说明（示例：200201）：

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| 2              | 002           | 01     |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-01-15 17:51