

文本审核开发文档

- 1、文本审核
- 2、错误码参照

1、文本审核 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/textAnti/index>

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/textAnti/index>

接口备注：识别文本是否含有色情和涉政违规内容

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|--------|----|----------------------|
| text | string | 是 | 文本内容 |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|--------|
| error_code | int | 返回码 |
| reason | string | 返回说明 |
| result | string | 返回结果集 |
| conclusion | string | 审核结果描述 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| conclusionType | int | 审核结果标记, 1.合规, 2.不合规, 3.疑似, 4.审核失败 |
| data | array | 具体结果详细信息 |
| msg | string | 审核描述 |
| conclusion | string | 审核结果描述 |
| conclusionType | int | 审核结果标记 |
| type | int | 结果类型, 0:低质灌水、1:暴恐违禁、2:文本色情、3:政治敏感、4:恶意推广、5:低俗辱骂 6:恶意推广-联系方式、7:恶意推广-软文推广、8:广告法审核、99:默认违禁词库 |
| hits | array | 违规文本内容信息 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "conclusion": "不合规",
    "conclusionType": 2,
    "data": [
      {
        "msg": "存在官方默认违禁词库不合规",
        "conclusion": "不合规",
        "conclusionType": 2,
        "type": 11,
        "hits": [
          "***"
        ]
      },
      {
        "msg": "存在政治敏感不合规",
        "conclusion": "不合规",
        "conclusionType": 2,
        "type": 12,
        "hits": [
          "***"
        ]
      }
    ]
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|-----|----|
|-----|----|

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-04-01 07:03