

## 情感倾向分析开发文档

### 1、情感倾向分析

### 2、错误码参照

#### 1、情感倾向分析 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/sentimentDetect/index>

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/sentimentDetect/index>

接口备注：对文本进行情感倾向性判断（积极、消极、中性），并给出相应的置信度

请求Header：

| 名称           | 值                                 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称   | 类型     | 必填 | 说明                   |
|------|--------|----|----------------------|
| text | string | 是  | 文本内容。                |
| key  | string | 是  | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |

返回参数说明：

| 名称         | 类型     | 说明    |
|------------|--------|-------|
| error_code | int    | 返回码   |
| reason     | string | 返回说明  |
| result     | string | 返回结果集 |

| 名称            | 类型     | 说明                        |
|---------------|--------|---------------------------|
| positive_prob | number | 表示属于积极类别的概率，取值范围[0,1]     |
| confidence    | number | 表示分类的置信度，取值范围[0,1]        |
| negative_prob | number | 表示属于消极类别的概率，取值范围[0,1]     |
| sentiment     | number | 表示情感极性分类结果，0:负向，1:中性，2:正向 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "positive_prob": 0.845768,
      "confidence": 0.657261,
      "negative_prob": 0.154232,
      "sentiment": 2
    }
  ],
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|-----|----|
|-----|----|

系统级错误码参照：

| 错误码   | 说明            | 旧版本(resultcode) |
|-------|---------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY      | 101             |
| 10002 | 该KEY无请求权限     | 102             |
| 10003 | KEY过期         | 103             |
| 10004 | 错误的OPENID     | 104             |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105             |
| 10007 | 未知的请求源        | 107             |
| 10008 | 被禁止的IP        | 108             |

| 错误码   | 说明   | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10009 | 被禁止的KEY                                      | 109             |
| 10011 | 当前IP请求超过限制                                   | 111             |
| 10012 | 请求超过次数限制                                     | 112             |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制                                  | 113             |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114             |
| 10020 | 接口维护   | 120             |
| 10021 | 接口停用   | 121             |

错误码格式说明（示例：200201）：

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| 2              | 002           | 01     |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-02-23 00:11