

## 在线语音识别开发文档

- 1、在线语音识别
- 2、错误码参照

### 1、在线语音识别 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/speechDetect/index>

返回格式：json

请求方式：http post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/speechDetect/index>

接口备注：通过上传的语音识别，识别语音内容。支持上传完整的录音文件，录音文件时长不超过60秒。【[样例语音文件pcm](#)】

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
speech	string	是	语音文件内容，需要base64编码；编码后内容不超过4M；支持采样率：16000；仅支持单声道
format	string	否	语音文件类型，支持pcm,wav,amr,m4a，推荐pcm；默认pcm
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码

名称	类型	说明
reason	string	返回说明
result	array	语音识别结果

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    "聚合数据专业的数据服务平台找数据上聚合数据。"
  ],
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
-----	----

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-02-23 00:23