

营业执照识别开发文档

1、营业执照识别

2、错误码参照

1、营业执照识别 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/businessLicenseOcr/index>

返回格式：json

请求方式：http post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/businessLicenseOcr/index>

接口备注：识别营业执照，并返回关键字段的值，包括单位名称、类型、法人、地址、有效期、证件编号、社会信用代码等(查询即计费)

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------------------|--------|----|--|
| image | string | 是 | 图片，base64编码，编码后大小不超过4M，最短边至少15px，最长边最大4096px,支持jpg/png/bmp格式。注意：图片需要base64编码,例：/9j/4AAQSkZJRgABA.....。 |
| detect_direction | int | 否 | 是否检测朝向，默认不检测；1:检测 0:不检测 |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|-----|------------|
| error_code | int | 返回码(查询即计费) |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------|--------|-------|
| reason | string | 返回说明 |
| result | string | 返回结果集 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "result_num": 11,
    "res": [
      {
        "name": "注册资本",
        "value": "1000万元"
      },
      {
        "name": "社会信用代码",
        "value": "91330200750364874C"
      },
      {
        "name": "单位名称",
        "value": "宁波奥克斯电气股份有限公司"
      },
      {
        "name": "法人",
        "value": "崔华波"
      },
      {
        "name": "证件编号",
        "value": "无"
      },
      {
        "name": "组成形式",
        "value": "无"
      },
      {
        "name": "成立日期",
        "value": "2003年06月24日"
      },
      {
        "name": "地址",
        "value": "宁波市鄞州区姜山镇明光北路1166号"
      },
      {
        "name": "经营范围",
        "value": "把有定经或止进出口的物木登记机关( 江省金业用公中华人民共和国国家工商行政管理总局盐制"
      },
      {
        "name": "类型",
        "value": "股份有限公司司(上市)"
      },
      {
        "name": "有效期",
        "value": "长期"
      }
    ]
  },
  "error_code": 0
}
```

```
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|------------------|
| 239501 | 识别失败，具体可参考reason |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

