

百度指数查询开发文档

1、[查询某个关键词](#)

2、[错误码参照](#)

1、查询某个关键词 [\[顶部\]](#)

接口地址：<https://apis.juhe.cn/indexOfBaidu/query>

返回格式：json/xml

请求方式：get/post

请求示例：<https://apis.juhe.cn/indexOfBaidu/query?key=您申请到的key&keyword=旅游>

接口备注：查询关键词的百度指数

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
keyword	string	是	需要查询的关键词
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
dtype	string	否	返回数据的格式,xml或json,默认json

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

名称	类型	说明
result	string	返回结果集

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "请求成功",
  "result": {
    "StartDate": "2019-06-30", /* 开始时间 */
    "EndDate": "2019-07-29", /* 更新时间 */
    "BaiduAll":
    "1839,3531,3784,3934,3623,3418,1914,1841,3724,3870,3905,3764,3434,1964,1857,3829,3792,3843,3759,
    3423,1938,1849,3824,3844,4003,3843,3393,1940,1801,3812", /* 百度30天整体指数","分隔 */
    "BaiduPc":
    "961,2543,2753,2780,2611,2438,1016,977,2725,2786,2816,2720,2469,1085,973,2843,2796,2787,2746,244
    8,1045,968,2821,2847,2869,2792,2401,1037,927,2842", /* 百度30天PC指数","分隔 */
    "BaiduMobile":
    "878,988,1031,1154,1012,980,898,864,999,1084,1089,1044,965,879,884,986,996,1056,1013,975,893,881,
    1003,997,1134,1051,992,903,874,970" /* 百度30天移动指数","分隔 */
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
-----	----

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 (示例 : 200201) :

2	002	01
服务级错误 (1为系统级错误)	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2025-02-23 00:43