

企业实际控制人接口开发文档

1、企业实际控制人

2、错误码参照

1、企业实际控制人 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/actual_control/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/actual_control/query

接口备注：企业实际控制人查询

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---------|--------|----|----------------------|
| keyword | string | 是 | 公司名、统一社会信用代码 |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|-------|
| error_code | int | 返回码 |
| reason | string | 返回说明 |
| result | obj | 返回结果集 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------|--------|----------------|
| KeyNo | Object | 公司keyno |
| CompanyName | String | 公司名称 |
| UpdateTime | String | 更新时间 |
| ControllerData | Object | 疑似实际控制人分析数据 |
| KeyNo | String | 公司keyno |
| Name | String | 公司名称 |
| Percent | String | 出资比例 |
| PercentTotal | String | 总出资比例 |
| Level | String | 层级，多个层级以“，”相间隔 |
| PathCount | Int32 | 层级数量 |
| Paths | Array | 路径 |
| KeyNo | String | 内部keyno |
| Name | String | 名称 |
| Percent | String | 出资比例 |
| PercentTotal | String | 总出资比例 |
| Level | String | 层级 |
| ActualControl | Object | 公示的疑似实际控制人 |
| Org | Int32 | 企业类型 |
| Name | String | 名称 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": {
      "KeyNo": "8ac9576d6bd3d94b23eb47c0d82488d0",
      "CompanyName": "深圳市鑫达塑胶科技有限公司",
      "UpdateTime": "2019-08-02 10:16:21",
      "ControllerData": {
        "KeyNo": "",
        "Name": "黎彪",
        "Percent": "",
        "PercentTotal": "100%",
        "Level": "1",
        "PathCount": 1,
        "Paths": [
```

```

    [
      {
        "KeyNo": "",
        "Name": "黎彪",
        "Percent": "100%",
        "PercentTotal": "100%",
        "Level": "1"
      }
    ]
  ],
  "ActualControl": null
},
"orderid": "JH1190802142441796443LH"
},
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|------|
| 241001 | 网络异常 |
| 241002 | 查无记录 |
| 241003 | 参数异常 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|---------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-02-23 00:16