

企业网站信息查询开发文档

1、企业网站信息查询

2、错误码参照

1、企业网站信息查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/web_site/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/web_site/query?key=您申请的appkey&keyword=苏州朗动网络科技有限公司

接口备注：企业网站信息查询

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
keyword	string	是	公司名称、社会统一信用代码、注册号

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码，成功时返回0
reason	string	状态信息
result	array<object>	返回结果集

名称	类型	说明
result.KeyNo	string	KeyNo
result.CompanyName	string	公司名
result.HomeSite	string	网址
result.SDate	string	审核日期
result.Status	string	状态
result.TypeName	string	类型名
result.YuMing	string	域名
result.BeiAn	string	备案号
result.Title	string	标题

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "查询成功",
  "result": [
    {
      "KeyNo": "2101fdc8b0ffbaa3b81b26a80213207",
      "CompanyName": "苏州朗动网络科技有限公司",
      "HomeSite": "www.qixin07.com",
      "SDate": "2019-07-26",
      "Status": 1,
      "TypeName": "企业",
      "YuMing": "qixin07.com;qixin008.com;qixin007.co;qixin0007.com;qixin007.mobi",
      "BeiAn": "苏ICP备15042526号-2",
      "Title": "朗动网"
    },
    {
      "KeyNo": "e4cc93215252b8a4b6cbec2a6e77d4c7",
      "CompanyName": "苏州朗动网络科技有限公司",
      "HomeSite": "www.qichacha.com",
      "SDate": "2019-07-26",
      "Status": 1,
      "TypeName": "企业",
      "YuMing": "qichacha.com",
      "BeiAn": "苏ICP备15042526号-4",
      "Title": "朗动企查查网"
    },
    {
      "KeyNo": "0ccd6ebb2b0bdf327a9bf476fad37581",
      "CompanyName": "苏州朗动网络科技有限公司",
      "HomeSite": "www.qichacha.net",
      "SDate": "2019-07-26",
      "Status": 1,
      "TypeName": "企业",
      "YuMing": "qichacha.net;qichacha.com.cn;qichacha.cn;qichacha.co",
      "BeiAn": "苏ICP备15042526号-3",
      "Title": "企查查网"
    },
    {
      "KeyNo": "8d7237a4be8dfb7107dc55e951fca7fa",
      "CompanyName": "苏州朗动网络科技有限公司",

```

```

    "HomeSite": "www.greatld.com",
    "SDate": "2019-07-26",
    "Status": 1,
    "TypeName": "企业",
    "YuMing": "greatld.com",
    "BeiAn": "苏ICP备15042526号-1",
    "Title": "朗动网络科技网"
  }
],
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
242001	查询参数错误
242002	请求失败
242003	查询失败
242004	查询无结果
242005	系统查询有异常

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-15 19:14