

神马权重开发文档

- 1、神马权重
- 2、错误码参照

1、神马权重 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/siteTools/app/SmWeight/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/siteTools/app/SmWeight/query.php?key=您申请的appkey>

接口备注：根据域名返回神马(权重/预估流量/关键词数)

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------------|--------|----|----------------------|
| domainName | string | 是 | 获取的域名，如：juhe.cn |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|-----|
| error_code | string | 状态码 |
| reason | string | 说明 |
| result | object | 结果 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|-----|------|
| Br | int | 权重 |
| Kwcount | int | 关键词数 |
| Uvcount | int | 预估流量 |
| UpdateTime | int | 更新时间 |

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "success",
  "result": {
    "Br": 6,
    "Kwcount": 62770,
    "Uvcount": 39012,
    "UpdateTime": "2019-01-20"
  }
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|------------|
| 245700 | 网络超时,请稍后再试 |
| 245701 | 参数缺失 |
| 245702 | 参数不合法 |
| 245704 | 内部错误 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|-----------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-01-18 18:49