

## 搜狗移动-URL收录开发文档

### 1、搜狗移动-URL收录

### 2、错误码参照

#### 1、搜狗移动-URL收录 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/siteTools/app/SogouMobileUriPages/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/siteTools/app/SogouMobileUriPages/query.php?key=您申请的appkey>

接口备注：根据URL返回搜狗移动-URL是否收录、收录的标题、收录的描述、快照更新时间、抓取时间

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
url	string	是	获取的url 如： <a href="http://www.juhe.cn/news/">http://www.juhe.cn/news/</a>
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	string	状态码
reason	string	说明
result	object	结果

名称	类型	说明
IsRecord	string	是否收录
RecordTitle	string	收录的标题
RecordDepict	string	内容描述
SnapTime	string	快照时间
CrawlTime	string	抓取时间

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "success",
  "result": {
    "IsRecord": true,
    "RecordTitle": "业界-聚合数据",
    "RecordDepict": "[图文]聚合数据(中国聚合站)为个人聚合与企业...",
    "SnapTime": "",
    "CrawlTime": "2019-01-25 14:09:39"
  }
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
246400	网络超时,请稍后再试
246401	参数缺失
246402	参数不合法
246404	内部错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-15 12:37