

全球机场三字码开发文档

1、全球机场三字码

2、错误码参照

1、全球机场三字码 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/airport/query>

返回格式：json

请求方式：get post

请求示例：<http://v.juhe.cn/airport/query?key=您申请的appkey&airport=北京&page=1&perpage=20>

接口备注：全球机场三字码接口

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	String	是	您申请的AppKey，在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
airport	String	是	关键词（可匹配城市机场的中英文名称、机场三字码）
page	String	否	页码（默认为1）
perpage	String	否	每页显示数量（默认为20，最大为100）

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	状态说明
result	json	内容实体
AirportName	String	机场英文名
AirportCname	String	机场中文名
CityName	String	机场所在城市英文名
CityCname	String	机场所在城市中文名
AirportCode	String	机场三字码
CityCode	String	机场所在城市三字码
AirportIcao	String	机场四字码
CountryCode	String	所属国家代码
total	int	当前页结果量
totalpage	int	总页数
perpage	int	每页显示数量
page	int	当前页码

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "data": [{
      "AirportName": "Beijing Capital",
      "AirportCname": "北京首都",
      "CityName": "Beijing",
      "CityCname": "北京",
      "AirportCode": "PEK",
      "CityCode": "BJS",
      "AirportIcao": "ZBAA",
      "CountryCode": "CN"
    }, {
      "AirportName": "Beijing Nanyuan",
      "AirportCname": "北京南苑",
      "CityName": "Beijing",
      "CityCname": "北京",
      "AirportCode": "NAY",
      "CityCode": "BJS",
      "AirportIcao": "ZBNY",
      "CountryCode": "CN"
    }, {
      "AirportName": "Beijing Daxing",
      "AirportCname": "北京大兴",
```

```

        "CityName": "Beijing",
        "CityCname": "北京",
        "AirportCode": "PKX",
        "CityCode": "BJS",
        "AirportIcao": "ZBAD",
        "CountryCode": "CN"
    }],
    "total": 3,
    "totalpage": 1,
    "perpage": 20,
    "page": 1
},
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
250301	页码格式错误
250302	每页数量参数格式错误或超过最大数量100
250303	网络超时，请稍后再试
250304	缺少参数或参数验证失败
250305	系统内部错误/暂无数据权限
250306	未知错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明 (示例 : 200201) :

2	002	01
服务级错误 (1为系统级错误)	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期 : 2025-02-23 00:28