

来电号码显示开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/mobileVerify/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/mobileVerify/query?mobile=10086&key=

接口备注：查询号码标识

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
mobile	string	是	电话号码
country	string	否	国际区号(不带00)，默认:86(中国)

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

名称	类型	说明
result	object	返回结果集
name	string	商户名称
teldesc	string	电话描述信息
telnum	string	电话号码
telloc	string	号码归属地
flag	object	号码标记数据对象
flag.type	string	标记类型
flag.num	string	标记次数
flag.fid	string	标记的唯一标识(1:骚扰电话,2:推销,3:中介,4:快递送餐,5:疑似诈骗,6:招聘猎头,7:出租车司机)
catnames	array	号码分类信息
itag_ids	array	金融标签信息

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": {
      "flag": {
        "type": "推销",
        "num": 3475,
        "fid": 2
      },
      "telnum": "95204657",
      "itag_ids": []
    },
    "orderid": "JH5111190814131039599950T0"
  },
  "error_code": 0
}
```

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": {
      "name": "中国移动",
      "teldesc": "统一客服电话",
      "catnames": [
        "运营商",
        "热线电话"
      ],
      "telnum": "10086",
      "itag_ids": []
    },
    "orderid": "JH5111190814131527456478oP"
  },
  "error_code": 0
}
```

```

}
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": {
      "telloc": "江苏苏州联通",
      "flag": {
        "type": "快递送餐",
        "num": 45,
        "fid": 4
      },
      "telnum": "13041439112",
      "itag_ids": []
    },
    "orderid": "JH511119081413181397063661"
  },
  "error_code": 0
}
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": {
      "telloc": "浙江杭州",
      "flag": {
        "type": "推销",
        "num": 1478,
        "fid": 2
      },
      "telnum": "057156264805",
      "itag_ids": []
    },
    "orderid": "JH5111190814134724563706J5"
  },
  "error_code": 0
}
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "data": {
      "telloc": "江苏苏州",
      "flag": {
        "type": "中介",
        "num": 25,
        "fid": 3
      },
      "telnum": "051283154814",
      "itag_ids": []
    },
    "orderid": "JH5111190814135337821799J2"
  },
  "error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
251101	网络错误

错误码	说明
251102	参数异常
251103	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-02-23 00:07