

## 企业工商信息基础版开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

### 1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/entpriseBase/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/entpriseBase/query?creditCode=91440101574044969K&key=>

接口备注：根据企业名称、企业注册号、企业统一信用代码及企业组织机构代码(部分)查询企业工商基础信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
entName	string	否	企业名称
creditCode	string	否	统一社会信用代码
regNo	string	否	企业注册号
orgCode	string	否	组织机构代码
regCapital	string	否	1表示输出注册资本字段(万人民币)，默认不输出(不传或传其他)
establishTime	string	否	1表示输出公司成立/注册日期，默认不输出(不传或传其他)

## 返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码，成功时返回0
reason	string	状态信息
result	object	返回结果集
result.orderid	string	流水号
result.basic	object	企业基本信息
result.basic.oriregno	string	原注册号
result.basic.regno	string	注册号
result.basic.creditcode	string	统一信用代码
result.basic.opto	string	经营期限至
result.basic.opfrom	string	经营期限自
result.basic.entname	string	企业名称
result.basic.fcname	string	企业法人姓名
result.basic.entstatus	string	经营状态
result.basic.dom	string	住址
result.basic.zsopscope	string	经营业务范围
result.basic.regCapital	string	注册资本(万),只有输入参数regCapital为1的时候才输出
result.basic.establishTime	string	成立/注册日期,只有输入参数establishTime为1的时候才输出

## JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "basic": {
      "creditcode": "91440101574044969K",
      "dom": "广州市天河区天河路603号自编101房",
      "zsopscope": "商业特许经营;包装装潢设计服务;室内装饰设计服务;餐饮管理;日用器皿及日用杂货批发;厨房用具及日用杂品零售;日用杂品综合零售;小饰物、小礼品零售;礼品鲜花零售;技术进出口;干果、坚果批发;干果、坚果零售;充值卡销售;陶瓷、玻璃器皿批发;陶瓷、玻璃器皿零售;工艺美术品零售(文物除外);工艺品批发;软件开发、生产;西餐服务(仅限分支机构经营);中餐服务(仅限分支机构经营);冷热饮品制售;咖啡馆服务;预包装食品零售;预包装食品批发;散装食品零售;乳制品零售;非酒精饮料及茶叶零售;",
      "opfrom": "2011-05-20",
      "entname": "广州猫屎咖啡连锁有限公司",
      "fcname": "梁乃铭",
      "regno": "440106000432699",
      "oriregno": ""
    }
  }
}
```

```

"opto": "",
"regCapital": "4500", //注册资本(万),只有输入参数regCapital为1的时候才输出
"entstatus": "在营",
"establishTime": "2019-06-13"
},
"orderid": "JH515190827093458648468bM"
},
"error_code": 0
}

```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
251501	网络错误
251502	查无记录
251503	参数错误
251504	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-02-23 00:26