

企业工商信息基础版开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/entpriseBase/query>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://apis.juhe.cn/entpriseBase/query?creditCode=91440101574044969K&key=>

接口备注：根据企业名称、企业注册号、企业统一信用代码及企业组织机构代码(部分)查询企业工商基础信息

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---------------|--------|----|---------------------------------|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| entName | string | 否 | 企业名称 |
| creditCode | string | 否 | 统一社会信用代码 |
| regNo | string | 否 | 企业注册号 |
| orgCode | string | 否 | 组织机构代码 |
| regCapital | string | 否 | 1表示输出注册资本字段(万人民币)，默认不输出(不传或传其他) |
| establishTime | string | 否 | 1表示输出公司成立/注册日期，默认不输出(不传或传其他) |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|
| error_code | int | 状态码，成功时返回0 |
| reason | string | 状态信息 |
| result | object | 返回结果集 |
| result.orderid | string | 流水号 |
| result.basic | object | 企业基本信息 |
| result.basic.oriregno | string | 原注册号 |
| result.basic.regno | string | 注册号 |
| result.basic.creditcode | string | 统一信用代码 |
| result.basic.opto | string | 经营期限至 |
| result.basic.opfrom | string | 经营期限自 |
| result.basic.entname | string | 企业名称 |
| result.basic.fcname | string | 企业法人姓名 |
| result.basic.entstatus | string | 经营状态 |
| result.basic.dom | string | 住址 |
| result.basic.zsopscope | string | 经营业务范围 |
| result.basic.regCapital | string | 注册资本(万),只有输入参数regCapital为1的时候才输出 |
| result.basic.establishTime | string | 成立/注册日期,只有输入参数establishTime为1的时候才输出 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "basic": {
      "creditcode": "91440101574044969K",
      "dom": "广州市天河区天河路603号自编101房",
      "zsopscope": "商业特许经营;包装装潢设计服务;室内装饰设计服务;餐饮管理;日用器皿及日用杂货批发;厨房用具及日用杂品零售;日用杂品综合零售;小饰物、小礼品零售;礼品鲜花零售;技术进出口;干果、坚果批发;干果、坚果零售;充值卡销售;陶瓷、玻璃器皿批发;陶瓷、玻璃器皿零售;工艺美术品零售(文物除外);工艺品批发;软件开发、生产;西餐服务(仅限分支机构经营);中餐服务(仅限分支机构经营);冷热饮品制售;咖啡馆服务;预包装食品零售;预包装食品批发;散装食品零售;乳制品零售;非酒精饮料及茶叶零售;",
      "opfrom": "2011-05-20",
      "entname": "广州猫屎咖啡连锁有限公司",
      "fcname": "梁乃铭",
      "regno": "440106000432699",
      "oriregno": ""
    }
  }
}
```

```

"opto": "",
"regCapital": "4500", //注册资本(万),只有输入参数regCapital为1的时候才输出
"entstatus": "在营",
"establishTime": "2019-06-13"
},
"orderid": "JH515190827093458648468bM"
},
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|------|
| 251501 | 网络错误 |
| 251502 | 查无记录 |
| 251503 | 参数错误 |
| 251504 | 查询失败 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|------|-----------------|
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-03-29 22:22