

## 条码查询开发文档

- 1、条码查询接口
- 2、获取购买链接
- 3、省份列表获取接口
- 4、城市列表获取接口
- 5、错误码参照

### 1、条码查询接口 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://api.juheapi.com/jhbar/bar

返回格式：json

请求方式：http get

请求示例：http://api.juheapi.com/jhbar/bar?appkey=key&pkg=com.thinkland.test&barcode=6923450605332&cityid=1

接口备注：通过条码查询相关信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
pkg	string	否	申请应用时填写的包名，可不传
barcode	string	是	条码号，最小8位，最大13位数字组成
cityid	string	是	城市id,默认1：(上海)
appkey	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "请求成功！",
  "result": {
    "summary": {
      "barcode": "6923450605332",
      "name": "绿箭无糖薄荷糖(冰柠薄荷味35粒铁盒装23.8g)",
      "imgurl": "",
      "shopNum": 13,
      "eshopNum": 3,
      "interval": "[]:3.4 ~ []:10.2"
    },
    "shop": [
      {
        "price": 3.4,
        "shopname": "乐购"
      },
      {
        "price": 7.5,
        "shopname": "沃尔玛"
      },
      {
        "price": 7.5,
        "shopname": "欧尚"
      },
      {
        "price": 7.5,
        "shopname": "卜蜂莲花"
      },
      {
        "price": 7.6,
        "shopname": "家乐福"
      },
      {
        "price": 7.6,
        "shopname": "大润发"
      },
      {
        "price": 7.6,
        "shopname": "世纪联华"
      },
      {
        "price": 7.9,
        "shopname": "物美"
      },
      {
        "price": 7.9,
        "shopname": "易买得"
      },
      {
        "price": 8.8,
        "shopname": "家得利"
      }
    ]
  }
}
```

```
{
  {
    "price": 8.8,
    "shopname": "农工商"
  },
  {
    "price": 9.3,
    "shopname": "永辉"
  },
  {
    "price": 10,
    "shopname": "一伍一拾"
  }
],
"eshop": [
  {
    "price": 7.9,
    "shopname": "1号店",
    "dsid": 5
  },
  {
    "price": 9,
    "shopname": "京东商城",
    "dsid": 29
  },
  {
    "price": 10.2,
    "shopname": "亚马逊",
    "dsid": 188
  }
]
}
```

## 2、获取购买链接 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://api.juheapi.com/jhbar/buy

---

返回格式：json

---

请求方式：http get

---

请求示例：http://api.juheapi.com/jhbar/buy?appkey=key&pkg=com.thinkland.test&barcode=6923450605332&dsid=29

---

接口备注：根据ID获取商品的购买链接

---

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
pkg	string	是	申请应用时填写的包名
barcode	string	是	条码号，最小8位，最大13位数字组成
dsid	string	是	接口1返回的线上价格数据中，每个item都包含一个dsid值
appkey	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "请求成功！",
  "result": "http://m.jd.com/product/531067.html"
}
```

### 3、省份列表获取接口 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://api.juheapi.com/jhbar/province>

返回格式：json

请求方式：http get

请求示例：<http://api.juheapi.com/jhbar/province?appkey=key&pkg=com.thinkland.test>

接口备注：省份列表获取接口

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
pkg	string	是	申请应用时填写的包名
appkey	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "请求成功！",
  "result": [
    {
      "_id": 1,
      "name": "北京市"
    },
    {
      "_id": 2,
      "name": "天津市"
    },
    {
      "_id": 25,
      "name": "河北省"
    },
    {
      "_id": 26,
      "name": "山西省"
    },
    {
      "_id": 27,
      "name": "内蒙古"
    },
    {
      "_id": 28,
      "name": "辽宁省"
    },
    {
      "_id": 29,
      "name": "吉林省"
    },
    {
      "_id": 30,
      "name": "黑龙江省"
    },
    {

```

```
"_id": 31,
"name": "上海市"
},
{
  "_id": 32,
"name": "江苏省"
},
{
  "_id": 33,
"name": "浙江省"
},
{
  "_id": 34,
"name": "安徽省"
},
{
  "_id": 35,
"name": "福建省"
},
{
  "_id": 36,
"name": "江西省"
},
{
  "_id": 37,
"name": "山东省"
},
{
  "_id": 38,
"name": "河南省"
},
{
  "_id": 39,
"name": "湖北省"
},
{
  "_id": 40,
"name": "湖南省"
},
{
  "_id": 41,
"name": "广东省"
},
{
  "_id": 42,
"name": "广西"
},
{
  "_id": 43,
"name": "海南省"
},
{
  "_id": 44,
"name": "重庆市"
},
{
  "_id": 45,
"name": "四川省"
},
{
  "_id": 46,
"name": "贵州省"
},
{
  "_id": 47,
"name": "云南省"
},
{
  "_id": 48,
"name": "西藏"
```

```
    },
    {
      "_id": 49,
      "name": "陕西省"
    },
    {
      "_id": 50,
      "name": "甘肃省"
    },
    {
      "_id": 51,
      "name": "青海省"
    },
    {
      "_id": 52,
      "name": "宁夏"
    },
    {
      "_id": 53,
      "name": "新疆"
    },
    {
      "_id": 61,
      "name": "港澳台"
    }
  ]
}
```

#### 4、城市列表获取接口 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://api.juheapi.com/jhbar/city>

---

返回格式：json

---

请求方式：http get

---

请求示例：<http://api.juheapi.com/jhbar/city?appkey=key&pkg=com.thinkland.test>

---

接口备注：

---

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
pkg	string	是	申请应用时填写的包名
appkey	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集

JSON返回示例：

```
{
  "error_code": 0,
  "reason": "请求成功！",
  "result": [
    {
      "_id": 859,
      "cityName": "阜宁县",
      "lat": 33.759325,
      "lng": 119.802529,
      "provinceId": 32
    },
    {
      "_id": 861,
      "cityName": "靖江市",
      "lat": 31.982751,
      "lng": 120.277138,
      "provinceId": 32
    },
    {
      "_id": 863,
      "cityName": "启东市",
      "lat": 31.80822,
      "lng": 121.657428,
      "provinceId": 32
    },
    {
      "_id": 156,
      "cityName": "呼和浩特",
      "lat": 40.842299,
      "lng": 111.749138,
      "provinceId": 27
    }
  ]
}
```

## 5、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
205201	错误的条码



错误码	说明
205202	未知的条码
205203	错误的请求参数
205204	错误的请求方式
205205	无商品链接
205208	无相关数据
205209	包名不一致

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

