

# 火车票识别开发文档

## 1、火车票识别

## 2、错误码参照

### 1、火车票识别 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/trainTicketOcr/index

返回格式：json

请求方式：post

请求示例：http://v.juhe.cn/trainTicketOcr/index.php

接口备注：本接口支持火车票全字段的识别，包括编号、票价、姓名、座位号、出发时间、出发站、到达站、车次、席别等。

请求Header：

| 名称           | 值                                 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称          | 类型     | 必填 | 说明                    |
|-------------|--------|----|-----------------------|
| key         | string | 是  | 您申请的key               |
| ImageBase64 | string | 是  | 图片base64编码字符串，大小不超过3M |

返回参数说明：

| 名称      | 类型     | 说明   |
|---------|--------|------|
| reason  | string | 返回说明 |
| result  | object | 返回内容 |
| bianhao | string | 编号   |

| 名称            | 类型     | 说明   |
|---------------|--------|------|
| chufazhan     | string | 出发站  |
| daodazhan     | string | 到达站  |
| chufashijian  | string | 出发时间 |
| checi         | string | 车次   |
| zuowehao      | string | 坐席号  |
| xingming      | string | 姓名   |
| piaojia       | string | 票价   |
| xibie         | string | 席别   |
| qingqiuhaohao | string | 请求号  |
| error_code    | int    | 状态码  |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "bianhao": "03F095956",
    "chufazhan": "乌鲁木齐",
    "daodazhan": "郑路州",
    "chufashijian": "2012年06月19日19:14",
    "checi": "T198",
    "zuowehao": "07车010号中铺",
    "xingming": "马**",
    "piaojia": "550.00",
    "xibie": "新空调硬卧",
    "qingqiuhaohao": "97a85e63-4863-419f-9319-174c589274db"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码    | 说明           |
|--------|--------------|
| 252201 | 数据格式错误       |
| 252202 | 请求超时，请稍后再试   |
| 252203 | base64编码格式错误 |

| 错误码    | 说明         |
|--------|------------|
| 252204 | 识别失败，具体看返回 |

系统级错误码参照：

| 错误码   | 说明   | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY                                     | 101             |
| 10002 | 该KEY无请求权限                                    | 102             |
| 10003 | KEY过期  | 103             |
| 10004 | 错误的OPENID                                    | 104             |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证                                | 105             |
| 10007 | 未知的请求源                                       | 107             |
| 10008 | 被禁止的IP                                       | 108             |
| 10009 | 被禁止的KEY                                      | 109             |
| 10011 | 当前IP请求超过限制                                   | 111             |
| 10012 | 请求超过次数限制                                     | 112             |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制                                  | 113             |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114             |
| 10020 | 接口维护   | 120             |
| 10021 | 接口停用   | 121             |

错误码格式说明（示例：200201）：

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| 2              | 002           | 01     |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-03-14 01:55