

## 火车票识别开发文档

### 1、火车票识别

### 2、错误码参照

#### 1、火车票识别 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/trainTicketOcr/index.php>

返回格式：json

请求方式：post

请求示例：<http://v.juhe.cn/trainTicketOcr/index.php>

接口备注：本接口支持火车票全字段的识别，包括编号、票价、姓名、座位号、出发时间、出发站、到达站、车次、席别等。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的key
ImageBase64	string	是	图片base64编码字符串，大小不超过3M

返回参数说明：

名称	类型	说明
reason	string	返回说明
result	object	返回内容
bianhao	string	编号

名称	类型	说明
chufazhan	string	出发站
daodazhan	string	到达站
chufashijian	string	出发时间
checi	string	车次
zuowehao	string	坐席号
xingming	string	姓名
piaoja	string	票价
xibie	string	席别
qingqiuhaohao	string	请求号
error_code	int	状态码

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "bianhao": "03F095956",
    "chufazhan": "乌鲁木齐",
    "daodazhan": "郑路州",
    "chufashijian": "2012年06月19日19:14",
    "checi": "T198",
    "zuowehao": "07车010号中铺",
    "xingming": "马**",
    "piaoja": "550.00",
    "xibie": "新空调硬卧",
    "qingqiuhaohao": "97a85e63-4863-419f-9319-174c589274db"
  },
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
252201	数据格式错误
252202	请求超时，请稍后再试
252203	base64编码格式错误

错误码	说明
252204	识别失败，具体看返回

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-11-22 02:05