

通用手写体识别开发文档

1、通用手写体识别

2、错误码参照

1、通用手写体识别 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/generalhandwritingOcr/index>

返回格式：json

请求方式：post

请求示例：<http://v.juhe.cn/generalhandwritingOcr/index.php>

接口备注：本接口支持图片内手写体文字的检测和识别，、字迹潦草、模糊等特点进行了识别能力的增强。针对手写字体无规则

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	您申请的key
ImageBase64	string	是	图片base64编码字符串，大小不超过3M

返回参数说明：

名称	类型	说明
reason	string	返回说明
result	object	返回内容
wenbenxinxi	string	检测到的文本信息

名称	类型	说明
wenbenhangneirong	string	识别出的文本行内容
zhixindu	int	置信度 0 - 100
wenbanhangzuobiao	array	文本行坐标，以四个顶点坐标表示
kuozhanziduan	string	此字段为扩展字段
qingqihao	string	请求号
error_code	int	状态码

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "wenbenxinxi": [
      {
        "wenbenhangneirong": "路还很长",
        "zhixindu": 99,
        "wenbanhangzuobiao": [
          {
            "X": 249,
            "Y": 150
          },
          {
            "X": 436,
            "Y": 81
          },
          {
            "X": 467,
            "Y": 165
          },
          {
            "X": 279,
            "Y": 233
          }
        ],
        "kuozhanziduan": "{}"
      },
      {
        "wenbenhangneirong": "不要忘记善良",
        "zhixindu": 99,
        "wenbanhangzuobiao": [
          {
            "X": 288,
            "Y": 228
          },
          {
            "X": 540,
            "Y": 136
          },
          {
            "X": 564,
            "Y": 202
          },
          {
            "X": 312,
            "Y": 295
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
    ],
    "kuozhanziduan": "{}"
  }
  ],
  "qingqiuhaohao": "c977be0a-3668-4496-8127-79bf17f7dcf7"
},
"error_code": 0
}

```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
252401	数据格式错误
252402	网络繁忙，请稍后重试
252403	base64编码格式错误
252404	识别失败，具体看返回

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-04-01 08:25