

出租车发票识别开发文档

- 1、出租车发票识别
- 2、错误码参照

1、出租车发票识别 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/taxiinvoiceOcr/index>

返回格式：json

请求方式：http post

请求示例：<http://v.juhe.cn/taxiinvoiceOcr/index>

接口备注：本接口支持出租车发票关键字段的识别，包括发票号码、发票代码、金额、日期等字段。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
ImageBase64	string	是	图片，base64编码，编码后大小不超过4M，最短边至少15px，最长边最大4096px,支持jpg/png/bmp格式。注意：图片需要base64编码、去掉编码头后再进行urlencode。
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
bianhao	String	发票代码

名称	类型	说明
code	String	发票号码
riqi	String	日期
zongjia	String	金额
shangcheshijian	String	上车时间
xiacheshijian	String	下车时间
juli	String	里程
qingqiuhaohao	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "bianhao": "111001581002",
    "code": "71767103",
    "riqi": "2016年09月26日",
    "zongjia": "139.00",
    "shangcheshijian": "23:29",
    "xiacheshijian": "23:56",
    "juli": "37.6",
    "qingqiuhaohao": "1753a11c-066f-4306-9758-432b27dc63f3"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
252701	数据格式错误
252702	网络繁忙，请稍后重试
252703	base64编码格式错误
252704	识别失败（具体错误看返回内容）

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 18:55