

生肖配对开发文档

1、生肖配对查询

2、错误码参照

1、生肖配对查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/sxpd/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/sxpd/query?key=&men=%E7%8C%AA&women=%E7%BE%8A

接口备注：生肖配对查询

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|-------|--------|----|----------------------|
| men | string | 是 | 男方生肖，如：蛇 |
| women | string | 是 | 女方生肖，如：羊 |
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|------|
| error_code | int | 返回码 |
| reason | string | 返回说明 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|--------|--------|-------|
| result | string | 返回结果集 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "men": "猪",
    "women": "羊",
    "data": "不会很好，你喜欢他的财富，而他未必肯付出太多。"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|-----|----|
|-----|----|

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|---------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-01-18 18:21