

成语接龙开发文档

- 1、成语接龙
- 2、错误码参照

1、成语接龙 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://apis.juhe.cn/idiomJie/query>

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：

http://apis.juhe.cn/idiomJie/query?key=&wd=%E4%B8%80%E5%BF%83%E4%B8%80%E6%84%8F&size=5&is_rand=1

接口备注：输入成语或成语最后一个字，进行接龙结果查询

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
wd	string	是	查询的成语，如：一心一意（UTF8 urlencode编码）
size	int	否	返回的结果数量限制，如：5。默认所有
is_rand	int	否	是否随机返回结果，1:是 2:否。默认2

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码

名称	类型	说明
reason	string	返回说明
result	string	返回结果集
last_word	string	输入的成语最后一个字
data	array	符合条件的成语，可能为null
total_count	int	结果数

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "last_word": "意",
    "data": [
      "意往神驰",
      "意致纵横",
      "意兴阑珊",
      "意在笔外",
      "意气相亲"
    ],
    "total_count": 5
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
2056501	成语内容不能为空

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2024-11-23 17:29