

地址识别开发文档

1、地址识别查询

2、错误码参照

1、地址识别查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/addressFormat/query

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/addressFormat/query

接口备注：提取文本中的地址信息，并按省、市、区、街道、详细地址的格式结构化输出。通过自然语言处理辅助地址识别做自动补充和纠正，生成标准规范的结构化信息，大幅提升企业效率

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
wd	string	是	详细地址文本串,最大不超过250个字符。如:苏州市工业园区启月街288号紫金东方大厦307聚合数据

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明

名称	类型	说明
result	string	返回结果集
province	string	省（直辖市/自治区）
city	string	市
county	string	区（县）
town	string	街道（乡/镇）
detail	string	详细地址
province_code	string	省国标code
city_code	string	城市国标code
county_code	string	区县国标code
town_code	string	街道（乡/镇）

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "province": "江苏省",
    "city": "苏州市",
    "county": "苏州工业园区",
    "town": "斜塘街道",
    "detail": "启月街288号紫金东方大厦307聚合数据",
    "province_code": "320000",
    "city_code": "320500",
    "county_code": "320571",
    "town_code": "320571051",
    "person": "",
    "phonenum": ""
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
-----	----

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 19:11