

企业分支机构查询开发文档

- 1、分支机构
- 2、错误码参照

1、分支机构 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/enterprise/App/Branchs/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/enterprise/App/Branchs/query.php?key=您申请的key&keyword=小米科技有限责任公司

接口备注：企业分支机构信息，包括分支机构名称、企业法定代表人、成立日期、注册资本等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
keyword	String	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码
skip	int	否	分页跳过条数

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	说明

名称	类型	说明
sign	string	数据签名
result	object	结果
result.total	Integer	返回列表中记录总数
result.items	Array	企业分支机构列表
items.eid	String	企业ID
items.name	String	分支机构名称
items.operName	String	企业法定代表人
items.startDate	String	成立日期
items.registCapi	String	注册资本
items.belongOrg	String	登记机关
items.status	String	企业状态
items.creditNo	String	统一社会信用代码

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "total": 31,
    "items": [
      {
        "eid": "6af20f86-53e5-4139-bafa-abe66f4cbf08",
        "registCapi": "-",
        "belongOrg": "重庆市渝中区市场监督管理局",
        "name": "小米科技有限责任公司重庆分公司",
        "operName": "黎万强",
        "creditNo": "91500103595160475E",
        "startDate": "2012-04-23",
        "status": "存续(在营、开业、在册)"
      }
    ]
  },
  "reason": "success",
  "sign": "f7ac465c12114214bfc30321d000c9b1",
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
258000	网络超时,请稍后再试
258001	参数缺失
258002	参数不合法
258003	内部错误
258004	查询无结果
258005	未知错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

