

## 律所基本信息开发文档

### 1、律所基本信息

### 2、错误码参照

#### 1、律所基本信息 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/enterprise/App/LawfirmDetailByName/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/enterprise/App/LawfirmDetailByName/query.php?key=您申请的key&keyword=北京市中银律师事务所

接口备注：律所基本信息查询，包括律所负责人、成立日期、注册资本等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
keyword	String	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	说明
sign	string	数据签名

名称	类型	说明
result	object	结果
result.law_name_en	String	英文名
result.law_name_cn	String	中文名
result.leader	String	负责人
result.issuance_date	String	成立日期
result.reg_capi	String	注册资金,资产
result.organization_form	String	组织形式
result.reg_no	String	执业证号
result.org_code	String	组织机构代码
result.credit_no	String	社会信用代码
result.status	String	机构状态
result.app_no	String	执业证批准文号
result.charge_ju	String	主管机关
result.address	String	地址
result.zip	String	邮编
result.law_type	String	总所分所
result.brief	String	事务所简介
result.phone	String	办公电话
result.email	String	邮箱
result.fax	String	传真
result.website	String	主页网址
result.short_name	String	简称
result.industry	String	行业
result.scale	String	规模
result.turnover	String	年营业额
result.main_core	String	主营业务
result.id	String	企业Id

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "leader": "陆春峰",
    "issuance_date": "2011-04-27",
    "reg_no": "-",
    "scale": "-",
    "law_type": "-",
    "industry": "-",
    "law_name_en": "-",
    "law_name_cn": "广东鼎都律师事务所",
    "id": "bbadd476-b76f-11e6-967e-00163f00240b",
    "fax": "0758-8838832",
    "turnover": "-",
    "email": "ddlawfirm@163.com",
    "zip": "526300",
    "brief": "-",
    "website": "无",
    "address": "广东省肇庆市广宁县南街镇广玉路创业大厦721、723房",
    "reg_capi": "10 万元",
    "charge_ju": "县区属所",
    "main_core": "-",
    "organization form": "个人",
    "credit no": "314400005745128811",
    "phone": "0758-8838833",
    "short_name": "-",
    "app_no": "-",
    "org_code": "-",
    "status": "-"
  },
  "reason": "success",
  "sign": "ecc98199c48848b2a8afac975c617d80",
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
258900	网络超时,请稍后再试
258901	参数缺失
258902	参数不合法
258903	内部错误
258904	查询无结果
258905	未知错误

## 系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

## 错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-04-02 19:56