

企业域名信息开发文档

- 1、域名信息
- 2、错误码参照

1、域名信息 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/enterprise/App/DomainByName/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/enterprise/App/DomainByName/query.php?key=您申请的key&name=小米科技有限责任公司

接口备注：企业备案域名信息，有网站名称、域名等

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|------|--------|----|----------------------|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| name | String | 是 | 企业全名/注册号/统一社会信用代码 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|------|
| error_code | int | 状态码 |
| reason | string | 说明 |
| sign | string | 数据签名 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-------------------------|---------|-----------|
| result | object | 结果 |
| result.total | Integer | 返回列表中记录总数 |
| result.num | Integer | 本次调用返回记录数 |
| result.items | Array | 域名列表 |
| items.company | String | 企业名称 |
| items.type | String | 主办单位性质 |
| items.home_url | String | 主页URL |
| items.number | String | 网站备案许可号 |
| items.eid | String | 企业ID |
| items.site_name | String | 网站名称 |
| items.check_date | String | 核查日期 |
| items.ename | String | 命名企业名称 |
| items.domain | String | 域名 |
| items.last_updated_time | String | 最后更新时间 |

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "total": 168,
    "num": 168,
    "items": [
      {
        "site_name": "米聊",
        "number": "京ICP备10046444号-3",
        "eid": "534472fd-7d53-4958-8132-d6a6242423d8",
        "ename": "小米科技有限责任公司",
        "last_updated_time": "2017-11-19T13:17:59.258Z",
        "home_url": "www.miliao.com",
        "check_date": "2017-02-10",
        "domain": "www.miliao.com",
        "company": "小米科技有限责任公司",
        "type": "企业"
      }
    ]
  },
  "reason": "success",
  "sign": "9d859aed70d0400dae719e25d63b7541",
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code) : [\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|------------|
| 259700 | 网络超时,请稍后再试 |
| 259701 | 参数缺失 |
| 259702 | 参数不合法 |
| 259703 | 内部错误 |
| 259704 | 查询无结果 |
| 259705 | 未知错误 |

系统级错误码参照 :

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时, 请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-01-18 18:20