

企业资质信息开发文档

- 1、资质信息
- 2、错误码参照

1、资质信息 [\[顶部\]](#)

接口地址：<http://v.juhe.cn/enterprise/App/CertificateByName/query.php>

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：<http://v.juhe.cn/enterprise/App/CertificateByName/query.php?key=您申请的key&name=小米科技有限责任公司>

接口备注：企业资质证书信息，有资质证书类型、证书编号、发证截止日期等

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
name	String	是	企业全名/注册号/统一社会信用代码
skip	int	否	跳过条目数（默认为0）

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	说明

名称	类型	说明
sign	string	数据签名
result	object	结果
result.total	Integer	返回列表中记录总数
result.num	Integer	本次调用返回记录数
result.items	Array	资质证书信息列表
items.type	String	资质证书类型
items.num	String	证书编号
items.issue_date	String	发证时间
items.validity_end	String	截止日期
items.status	String	状态
items.remarks	String	备注

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "total": 237,
    "num": 20,
    "items": [
      {
        "issue_date": "2021-04-27",
        "num": "2016010101835523",
        "type": "CCC/电线电缆",
        "validity_end": "2026-04-01",
        "remarks": "-",
        "status": "有效"
      }
    ]
  },
  "reason": "success",
  "sign": "197277e9a125446a9433e8aeb8239b74",
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
259800	网络超时,请稍后再试

错误码	说明
259801	参数缺失
259802	参数不合法
259803	内部错误
259804	查询无结果
259805	未知错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

