

## 历史企业网站备案查询开发文档

### 1、历史企业网站备案查询

### 2、错误码参照

#### 1、历史企业网站备案查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://v.juhe.cn/opens/App/hilcp/query

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：http://v.juhe.cn/opens/App/hilcp/query?key=您申请的key&keyword=22822&pageNum=1&pageSize=20

接口备注：可以通过公司名称或ID获取历史的网站备案有关信息，历史网站备案信息包括网站名称、网站首页、域名、网站备案/许可证号等字段信息

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
keyword	String	是	搜索关键字（公司名称、公司id、注册号或社会统一信用代码）
pageNum	Number	否	当前页数（默认第1页）
pageSize	Number	否	每页条数（默认20条，最大20条）

返回参数说明：

名称	类型	说明
total	Number	总数
items	Array	
webSite	Array	网址
examineDate	String	审核日期
companyType	String	企业类型
webName	String	网站名称
ym	String	域名
companyName	String	公司名
liscense	String	网站备案/许可证号
error_code	string	状态码
reason	string	说明
result	object	结果

JSON返回示例：

```
{
  "result": {
    "total": 15,
    "items": [
      {
        "webSite": [
          "www.baidu-imgnew.com"
        ],
        "ym": "baidu-imgnew.com",
        "companyType": "企业",
        "liscense": "京ICP证030173号-16",
        "examineDate": "2019-05-21",
        "webName": "无线thumbnail服务4",
        "companyName": "北京百度网讯科技有限公司"
      }
    ]
  },
  "reason": "success",
  "error_code": 0
}
```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
263700	网络超时,请稍后再试
263701	参数缺失
263702	参数不合法
263703	请求失败
263704	查询无结果
263705	未知错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

