

爱语知识问答验证码开发文档

- 1、验证码生成
- 2、答案验证
- 3、错误码参照

1、验证码生成 [\[顶部\]](#)

接口地址：https://apis.juhe.cn/nlp/generate_vcode

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：https://apis.juhe.cn/nlp/generate_vcode?key=xxxx

接口备注：获取随机验证码数据

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	obj	返回结果集
orderId	string	请求任务ID; 有效期为120s;

名称	类型	说明
question	string	验证码问题
wordList	array	文本切片序列, 每个元素为[sliceId, word]对

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "orderId": "4548079522117849089",
    "question": "高建忠的出生日期是什么时候？",
    "wordList": [
      [
        0,
        "高建忠"
      ],
      [
        1,
        "作为"
      ],
      [
        2,
        "名"
      ],
      [
        3,
        "人共有3"
      ],
      [
        4,
        "个，一"
      ],
      [
        5,
        "是革"
      ],
      [
        6,
        "命"
      ],
      [
        7,
        "烈士，"
      ],
      [
        8,
        "189"
      ],
      [
        9,
        "8"
      ],
      [
        10,
        "-1"
      ],
      [
        11,
        "9"
      ],
      [

```

12,
"31"
],
[
13,
", 历任中"
],
[
14,
"共黄安"
],
[
15,
"县委委员"
],
[
16,
", 军事指"
],
[
17,
"挥部"
],
[
18,
"副指挥长"
],
[
19,
", 红四"
],
[
20,
"军十二师"
],
[
21,
"三十"
],
[
22,
"六团团团长"
],
[
23,
"□"
],
[
24,
"193"
],
[
25,
"1年, 在"
],
[
26,
" " 肃"
],
[
27,
"反 " "
],
[
28,
"中被杀害"
],
[
29,
"□"

```
]
  ]
},
"error_code": 0
}
```

2、答案验证 [\[顶部\]](#)

接口地址：https://apis.juhe.cn/nlp/check_vcode

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：https://apis.juhe.cn/nlp/check_vcode?key=xxxx&orderId=xxx&sliceId=xxx

接口备注：根据文本切片序列中与问题答案相关的任意一个词对应的sliceId进行结果验证

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
orderId	string	是	请求任务ID
sliceId	string	是	文本切片id

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	obj	返回结果集
match	bool	True:验证成功,False:验证失败

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "match": false
  },
  "error_code": 0
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
266301	网络异常，请重试
266302	请求生成验证码异常
266303	订单号或文本切片ID格式异常
266304	请求答案异常

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-15 15:13