

空号检测批量查询开发文档

- 1、查询
- 2、错误码参照

1、查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/invalid_number_batch/query

返回格式：json

请求方式：post(键值对形式)

请求示例：http://apis.juhe.cn/invalid_number_batch/query

接口备注：根据客户提供的手机号，分类筛选出其中的空号、实号、风险号和沉默号。只支持POST请求

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---------|--------|----|----------------------------------------------------------|
| key | string | 是 | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
| mobiles | string | 是 | 检测的手机号（多个用英文逗号隔开）最多传入2000个手机号，如: 13800000001,15855555555 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|---------------|
| error_code | int | 状态码,仅返回0时计费 |
| reason | string | 状态提示 |
| result | json | 返回结果--具体见示例描述 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "成功",
  "result": {
    "orderid": "JH671202203021603311672",/**流水号*/
    "countFee": 2,/**计费条数*/
    "data": [
      {
        "mobile": "13800000001",/**手机号*/
        "lastTime": "1644111310668",/**时间戳，毫秒。*/
        "area": "北京-北京",/**手机号所属区域。样例：省-市*/
        "numberType": "中国移动/虚拟",/**手机号运营商类型*/
        "chargesStatus": "1",/**是否收费，枚举值：1：收费 0：不收费*/
        "status": "4",/**检测结果：0空号，1实号，2停机，3库无，4沉默号，5风险号*/
        "orderid": "JHS671202203031142010947z4",/**子流水号*/
      },
      {
        "mobile": "15855555555",
        "lastTime": "1645331203455",
        "area": "江苏-苏州",
        "numberType": "中国移动",
        "chargesStatus": "1",
        "status": "4",
        "orderid": "JHS671202203031142010948bV"
      }
    ]
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|-----------------|
| 267101 | 服务商网络异常，请重试 |
| 267102 | 参数错误，具体请看reason |
| 267104 | 查询失败，具体请看reason |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|-----------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|----------------------------------------------|-----------------|
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时，请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明（示例：200201）：

| | | |
|----------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误（1为系统级错误） | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期：2025-01-18 18:43