

苏康码OCR识别开发文档

1、苏康码OCR识别

2、错误码参照

1、苏康码OCR识别 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/skm/query

返回格式：json

请求方式：http post

请求示例：http://apis.juhe.cn/skm/query

接口备注：

请求Header：

| 名称 | 值 |
|--------------|-----------------------------------|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |

请求参数说明：

| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|-------|--------|----|--------------|
| key | string | 是 | 您申请的key |
| image | string | 是 | 图片内容base64编码 |

返回参数说明：

| 名称 | 类型 | 说明 |
|------------|--------|---------------|
| error_code | int | 状态码, 0:表示请求成果 |
| reason | string | 返回说明 |
| result | object | 返回结果 |

| 名称 | 类型 | 说明 |
|-------|--------|-------------------------------|
| color | string | 健康码颜色 green,yellow,red , 可能为空 |
| time | string | 健康码时间, 可能为空 |
| name | string | 姓名, 可能为空 |

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "color": "green",
    "name": "***",
    "time": "04-23 09:11:45"
  },
  "error_code": 0
}
```

2、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

| 错误码 | 说明 |
|--------|---------------|
| 267801 | 图片内容不能为空或格式异常 |
| 267803 | 请求服务商异常或超时 |

系统级错误码参照：

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|----------------|-----------------|
| 10001 | 错误的请求KEY | 101 |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | 102 |
| 10003 | KEY过期 | 103 |
| 10004 | 错误的OPENID | 104 |
| 10005 | 应用未审核超时, 请提交认证 | 105 |
| 10007 | 未知的请求源 | 107 |
| 10008 | 被禁止的IP | 108 |
| 10009 | 被禁止的KEY | 109 |

| 错误码 | 说明 | 旧版本(resultcode) |
|-------|--|-----------------|
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | 111 |
| 10012 | 请求超过次数限制 | 112 |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | 113 |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时, 请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单, 避免造成损失) | 114 |
| 10020 | 接口维护 | 120 |
| 10021 | 接口停用 | 121 |

错误码格式说明 (示例 : 200201) :

| | | |
|-------------------|---------------|--------|
| 2 | 002 | 01 |
| 服务级错误 (1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |

版本日期 : 2025-02-22 23:25