

## 企业打款认证开发文档

### 1、企业打款核验

### 2、错误码参照

#### 1、企业打款核验 [\[顶部\]](#)

接口地址：[http://apis.juhe.cn/enterprise\\_payment/query](http://apis.juhe.cn/enterprise_payment/query)

返回格式：json

请求方式：get/post

请求示例：

[http://apis.juhe.cn/enterprise\\_payment/query?codeType=1&code=&accountNo=&companyName=&personName=&bank=&key=](http://apis.juhe.cn/enterprise_payment/query?codeType=1&code=&accountNo=&companyName=&personName=&bank=&key=)

接口备注：根据提供的企业名称、对公账户、开户银行、法人姓名进行对公账户校验并转账，转账成功时返回转账金额数字

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
codeType	string	是	企业代码类型,1：统一信用代码 2：工商注册号
code	string	是	企业代码类型为 1 时，输入统一信用代码，企业代码类型为 2 时，输入工商注册号
companyName	string	是	企业名称
personName	string	是	法人名称
accountNo	string	是	企业对公账户账号

名称	类型	必填	说明
accountBank	string	是	企业对公账户开户银行名称（总行即可，无需具体到支行）
accountProv	string	否	企业开户行所在省
accountCity	string	否	企业开户行所在地区
subBank	string	否	电子联行号

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码(返回0时计费一次，其他不计费)
reason	string	返回说明
result	jsonObject	返回结果集
result.orderid	string	单号
result.error_code_detail	string	查询详情错误码(4位数字字符串) <b>说明</b> ,error_code为0时返回 error_code_detail , result.reason_detail 0000，认证成功 0001，银行交易超时,请重试 0002，转账中，请查看银行账户 0003，转账未成功，请联系开户行核实账户信息 0004，付款银行名称有误 0005，收款账户不支持此业务 0006，收款方账户状态异常或已注销 0007，银行查无此账号 0008，收款账户名称和账户号码不一致 0009，账户名称与银行记录不符 0010，企业名称与法人信息不一致 0011，转账未成功，请稍后重试
result.reason_detail	string	查询具体结果,详见error_code_detail说明 <b>说明</b> ,error_code为0时返回
result.transAmt	string	认证成功时返回转账金额，整数 <b>说明</b> ,error_code_detail为0000时返回 以分为单位
result.randomNum	string	打款备注随机数，6位随机数字 <b>说明</b> ,error_code_detail为0000时返回
result.orderStatus	string	是否已经打款成功 <b>说明</b> ,error_code_detail为0000时返回 成功返回固定值0000 失败则不返回该字段

JSON返回示例：

```

-----认证成功时返回(计费)-----
{
  "reason": "请求成功",
  "result": {
    "reason_detail": "认证成功",
    "error_code_detail": "0000",
    "transAmt": "80",
    "orderStatus": "0000",
    "randomNum": "235495",
    "orderid": "JH712220620142030267789Qr"
  },
  "error_code": 0
}
-----认证失败时返回(计费)-----
{
  "reason": "请求成功",
  "result": {
    "reason_detail": "付款银行名称有误",
    "error_code_detail": "0004",
    "orderid": "JH712220620144933297490Pv"
  },
  "error_code": 0
}
-----其他错误时返回(不计费)-----
{
  "reason": "请求错误",
  "result": {
    "orderid": "JH712220620144933297490Pv"
  },
  "error_code": 271203
}

```

## 2、错误码参照

服务级错误码参照(error\_code) : [\[顶部\]](#)

错误码	说明
271201	网络错误
271202	参数异常
271203	查询失败

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-04-01 08:25