

性格测试开发文档

- 1、获取性格测试题目
- 2、提交答案获取测试结果
- 3、错误码参照

1、获取性格测试题目 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/fapig/character_test/questions

返回格式：json

请求方式：get post

请求示例：http://apis.juhe.cn/fapig/character_test/questions?level=senior&key=您的接口APPKEY

接口备注：获取题目

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
level	string	否	返回题目数量（senior:12道题目；默认：4道题目）

返回参数说明：

名称	类型	说明
reason	string	返回状态说明
error_code	int	状态码
result	array	数据结果集

名称	类型	说明
result.q	string	问题
result.a	string	选项a
result.b	string	选项b
result.ia	string	选项a的答案值，提交答案时使用此值
result.ib	string	选项b的答案值，提交答案时使用此值

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "q": "处理许多事情上，你会喜欢",
      "a": "凭兴所至行事",
      "b": "按照计划行事",
      "ia": "prqJ",
      "ib": "Awzo"
    },
    {
      "q": "当你要在一个星期内完成一个大项目，你在开始时候会",
      "a": "把要做的工作依次列出",
      "b": "马上动工",
      "ia": "6l7h",
      "ib": "PjOx"
    },
    {
      "q": "总的说来，要做一个大型作业时，你会选",
      "a": "边做边想该做什么",
      "b": "首先把工作按步细分",
      "ia": "NgMu",
      "ib": "LAMI"
    },
    {
      "q": "下面每一对词语中，哪个词语更合你心意",
      "a": "事实",
      "b": "意念",
      "ia": "ZNYs",
      "ib": "ycx8"
    },
    {
      "q": "下面每一对词语中，哪个词语更合你心意",
      "a": "富想象的",
      "b": "以事论事",
      "ia": "9Z8R",
      "ib": "6N86"
    },
    {
      "q": "要做许多人也做的事，你比较喜欢",
      "a": "按照一般认可的方法做",
      "b": "构想一个自己的想法",
      "ia": "WnXC",
      "ib": "GuFm"
    },
    {
      "q": "在一大群人中，通常是",
      "a": "你介绍大家认识",

```

```
"b": "别人介绍你",
"ia": "YeZd",
"ib": "jLiA"
},
{
  "q": "你认为别人一般",
  "a": "需花很多时间才认识你",
  "b": "用很短时间便认识你",
  "ia": "atbm",
  "ib": "KRJS"
},
{
  "q": "在社交聚会上，你会",
  "a": "是说话很多的一个",
  "b": "让别人多说话",
  "ia": "qkpn",
  "ib": "GKFB"
},
{
  "q": "下面每一对词语中，哪个词语更合你心意",
  "a": "客观的",
  "b": "热情的",
  "ia": "EnDx",
  "ib": "ckbg"
},
{
  "q": "要作决定时，你认为比较重要的是",
  "a": "据事实衡量",
  "b": "考虑他人的感受和意见",
  "ia": "LwMS",
  "ib": "cgbk"
},
{
  "q": "哪一个答案最贴切描绘你一般的感受或行为",
  "a": "仁慈慷慨的",
  "b": "意志坚定的",
  "ia": "6l7t",
  "ib": "J1Ib"
}
},
"error_code": 0
}
```

2、提交答案获取测试结果 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/fapig/character_test/analysis

返回格式：json

请求方式：get post

请求示例：

http://apis.juhe.cn/fapig/character_test/analysis?answers=grf9,QSPG,GzFn,u4t0,BpCE,tvuO,E6Fh,WzXw,mklb,MkNk,irh5,sfq
T&key=你的APPKEY

接口备注：提交问题所对应的答案，获取性格测试结果

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看
answers	string	是	所有问题的选项值（选择A时填ia的值，选择B时填ib的值），中间用半角逗号分隔， 如grf9,QSPG,GzFn,u4t0,BpCE,tvuO,E6Fh,WzXw,mklb,MkNk,irh5,sfqT

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	状态码
reason	string	返回状态说明
result	object	结果对象
result.alphabet	string	人格字母
result.vocabulary	string	人格英文
result.occupation	string	人格中文
result.summarize	array	性格概述
result.desc	array	性格描述
result.characteristic	array	性格特点
result.characteristic.title	string	标题
result.characteristic.desc	array	特点描述

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": {
    "alphabet": "ISTJ",
    "vocabulary": "Logistician",
    "occupation": "物流师",
    "summarize": [
      "物流师 (ISTJ)是具有内向、观察力、思考力和判断力的人格特质的人。这些人往往内敛而任性，对生活有着理性的看法。他们仔细地组织他们的行动，并有条不紊地执行它们。"
    ],
    "desc": [
```

"物流师以他们的诚信为荣。具有这种性格类型的人言出必行，当他们承诺做某事时，他们一定会坚持到底。

"这种性格类型占总人口的很大一部分，虽然后勤人员可能不是特别浮华或寻求关注，但他们在保持社会稳固、稳定的基础上所做的不仅仅是他们的职责。在他们的家庭和社区中，物流师通常因其可靠性、实用性以及即使在压力最大的情况下也能保持脚踏实地和合乎逻辑的能力而赢得尊重。"

```
},  
"characteristic": [  
  {
```

```
    "title": "诚信生活",  
    "desc": [  
      "物流师自尊的核心来自于个人诚信。具有这种性格类型的人相信在任何情况下都有正确的方法来进行——任何假装不这样的人都可能试图改变规则以适应自己的目的。物流师非常尊重结构和传统，他们经常被提供明确等级和期望的组织、工作场所和教育环境所吸引。",  
      "物流师性格类型的人很少会犹豫对自己的行为和选择负责。一般来说，他们很快就会承认自己的错误，承认事实，即使这不会让他们看起来很好。对物流师来说，诚实远比炫技重要，他们宁愿满足自己的良心，也不愿撒谎给别人留下好印象。",  
      "因为他们无论如何都努力履行自己的义务，物流师的个性经常被那些未能将自己保持在同一标准的人所困惑。有时，后勤人员可能会不公平地误判那些无法与他们严格的自我控制相匹配的人——怀疑某人在实际应对其他挑战时是懒惰或不诚实。即使后勤人员不大大声说出这些判断，他们的蔑视也可以通过任何方式传达出来，从而为他们赢得了有点严格或冷漠的名声。"    ]
```

```
  },  
  {
```

```
    "title": "收拾残局",  
    "desc": [  
      "物流师的奉献精神是一种令人钦佩的品质，它推动了他们的许多成就。但它也可能成为其他人利用的弱点。凭借其强烈的职业道德和责任感，后勤人员可能会经常发现自己肩负着他人的责任。即使他们不抱怨这种情况，如果物流人员不断被期望——或自己承担——为他们的同事、朋友或亲人收拾残局，他们最终可能会筋疲力尽或气馁。",  
      "物流师并不以容易表达自己的情绪而闻名，但这并不意味着具有这种性格类型的人在承受超过体重时不会感到沮丧或怨恨。除非他们确保他们的关系是平衡和可持续的，否则后勤人员最终可能会损害他们认为需要保护的稳定性。好消息是，通过学习设定适当的界限并在他们过度紧张时大声疾呼，物流师可以为世界提供他们许多天赋的全部好处，包括他们的清晰性、忠诚度和可靠性。"    ]
```

```
  ]
```

```
  }
```

```
  ],
```

```
"error_code": 0  
}
```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)： [\[顶部\]](#)

错误码	说明
271400	答案格式错误
271401	答案只能为4或12个
271402	答案不存在
271403	答案参数错误

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-01-18 16:01