

全球行政区划查询开发文档

- 1、支持国家/地区清单查询
- 2、根据名称查询行政区清单
- 3、错误码参照

1、支持国家/地区清单查询 [\[顶部\]](#)

接口地址：http://apis.juhe.cn/fapigw/globalarea/countrys

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：http://apis.juhe.cn/fapigw/globalarea/countrys?key=xxx

接口备注：查询支持的国家/地区清单

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	array	返回支持的国家或地区名称清单

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    "澳大利亚",
    "阿根廷",
    "安提瓜和巴布达",
    "埃及",
    "奥兰群岛",
    "爱尔兰",
    "阿联酋",
    "安道尔",
    "埃塞俄比亚",
    "阿塞拜疆",
    "奥地利",
    "爱沙尼亚",
    "阿鲁巴",
    "阿富汗",
    "阿尔及利亚",
    "阿尔巴尼亚",
    "安哥拉",
    "阿曼",
    "安圭拉",
    "玻利维亚",
    "不丹",
    "巴基斯坦",
    "布隆迪",
    "波斯尼亚和黑塞哥维那",
    "巴布亚新几内亚",
    "比利时",
    "白俄罗斯",
    "巴拉圭",
    "百慕大",
    "博茨瓦纳",
    "巴拿马",
    "北美地区",
    "伯利兹",
    "冰岛",
    "巴林",
    "北马其顿",
    "贝宁",
    "巴西",
    "北马里亚纳群岛",
    "波兰",
    "巴勒斯坦",
    "布基纳法索",
    "波多黎各",
    "保加利亚",
    "朝鲜",
    "赤道几内亚",
    "德国",
    "东帝汶",
    "丹麦",
    "多哥共和国",
    "多米尼克",
    "多米尼加",
    "厄瓜多尔",
    "厄立特里亚",
    "俄罗斯",
    "法国",
    "梵蒂冈",
    "法属圣马丁",
    "法属圭亚那",
    "菲律宾",
    "法属波利尼西亚",
    "法罗群岛",
```

"佛得角",
"芬兰",
"福克兰群岛",
"斐济",
"刚果共和国",
"关岛",
"刚果民主共和国",
"冈比亚",
"根西岛",
"哥伦比亚",
"格林纳达",
"瓜德罗普",
"哥斯达黎加",
"格陵兰",
"圭亚那",
"格鲁吉亚",
"古巴",
"黑山",
"哈萨克斯坦",
"韩国",
"荷兰",
"洪都拉斯",
"荷兰加勒比",
"海地",
"荷属圣马丁",
"加纳",
"捷克",
"吉尔吉斯斯坦",
"加蓬",
"吉布提",
"柬埔寨",
"基里巴斯",
"津巴布韦",
"几内亚",
"加拿大",
"几内亚比绍",
"科摩罗",
"克罗地亚",
"科特迪瓦",
"科索沃",
"肯尼亚",
"库克群岛",
"卡塔尔",
"库拉索",
"开曼群岛",
"科威特",
"喀麦隆",
"列支敦士登",
"留尼汪岛",
"莱索托",
"黎巴嫩",
"老挝",
"利比亚",
"拉美地区",
"利比里亚",
"卢旺达",
"罗马尼亚",
"拉脱维亚",
"立陶宛",
"卢森堡",
"马拉维",
"蒙古",
"美属维尔京群岛",
"莫桑比克",
"马里",
"马提尼克",
"蒙特塞拉特岛",
"美属萨摩亚",
"摩尔多瓦",
"马来西亚",

"密克罗尼西亚联邦",
"毛里塔尼亚",
"摩洛哥",
"马约特",
"秘鲁",
"墨西哥",
"毛里求斯",
"缅甸",
"孟加拉",
"马绍尔群岛",
"马尔代夫",
"马耳他",
"马恩岛",
"美国",
"马达加斯加",
"南苏丹",
"瑙鲁",
"南非",
"纳米比亚",
"纽埃",
"诺福克岛",
"尼日利亚",
"尼泊尔",
"南极洲",
"挪威",
"帕劳",
"葡萄牙",
"瑞典",
"瑞士",
"日本",
"苏里南",
"圣巴泰勒米",
"塞拉利昂",
"斯洛伐克",
"圣文森特和格林纳丁斯",
"塞浦路斯",
"斯洛文尼亚",
"圣皮埃尔和密克隆群岛",
"所罗门群岛",
"塞舌尔",
"斯里兰卡",
"圣诞岛",
"圣卢西亚",
"萨尔瓦多",
"圣马力诺",
"圣基茨和尼维斯",
"萨摩亚",
"塞内加尔",
"苏丹",
"圣多美和普林西比",
"沙特阿拉伯",
"塞尔维亚",
"斯威士兰",
"索马里",
"图瓦卢",
"土库曼斯坦",
"泰国",
"土耳其",
"托克劳",
"塔吉克斯坦",
"突尼斯",
"特克斯和凯科斯群岛",
"汤加",
"特立尼达和多巴哥",
"坦桑尼亚",
"乌干达",
"乌拉圭",
"危地马拉",
"委内瑞拉",
"文莱",

```
"瓦利斯和富图纳群岛",
"乌克兰",
"瓦努阿图",
"乌兹别克斯坦",
"希腊",
"匈牙利",
"西班牙",
"新喀里多尼亚",
"新西兰",
"叙利亚",
"以色列",
"印度",
"约旦",
"越南",
"英国",
"意大利",
"伊拉克",
"印度尼西亚",
"英属印度洋领地",
"伊朗",
"英属维尔京群岛",
"牙买加",
"也门",
"亚太地区",
"亚美尼亚",
"智利",
"中国",
"乍得",
"泽西岛",
"中非",
"直布罗陀",
"赞比亚"
],
"error_code": 0
}
```

2、根据名称查询行政区清单 [\[顶部\]](#)

接口地址：<https://apis.juhe.cn/fapigw/globalarea/areas>

返回格式：json

请求方式：http get/post

请求示例：<https://apis.juhe.cn/fapigw/globalarea/areas?key=xxx&country=%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%89%99>

接口备注：根据名称国家/地区名称、省份名称查询行政区列表。数据来源于网络搜集整理，部分数据可能不完整或缺失。

请求Header：

名称	值
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

请求参数说明：

名称	类型	必填	说明
country	string	否	需要查询的国家或地区名称。country和province不能同时为空。
province	string	否	需要查询的省份地区名称
key	string	是	在个人中心->我的数据,接口名称上方查看

返回参数说明：

名称	类型	说明
error_code	int	返回码
reason	string	返回说明
result	array	返回结果集
country	string	国家或地区名称
province	string	省份名称
city	string	城市地区名称

JSON返回示例：

```
{
  "reason": "success",
  "result": [
    {
      "country": "西班牙",
      "province": "加利西亚自治区",
      "city": "维哥"
    },
    {
      "country": "西班牙",
      "province": "加泰罗尼亚自治区",
      "city": "巴塞罗那"
    },
    {
      "country": "西班牙",
      "province": "加泰罗尼亚自治区",
      "city": "特拉萨"
    },
    {
      "country": "西班牙",
      "province": "安达卢西亚自治区",
      "city": "塞维利亚"
    },
    {
      "country": "西班牙",
      "province": "安达卢西亚自治区",

```

```

    "city": "格拉纳达"
  },
  {
    "country": "西班牙",
    "province": "安达卢西亚自治区",
    "city": "马拉加"
  },
  {
    "country": "西班牙",
    "province": "巴斯克自治区",
    "city": "圣塞瓦斯蒂安"
  },
  {
    "country": "西班牙",
    "province": "巴斯克自治区",
    "city": "埃尔穆阿"
  },
  {
    "country": "西班牙",
    "province": "巴斯克自治区",
    "city": "毕尔巴鄂"
  },
  {
    "country": "西班牙",
    "province": "拉里奥哈自治区",
    "city": "洛格罗尼奥"
  },
  {
    "country": "西班牙",
    "province": "瓦伦西亚自治区",
    "city": "瓦伦西亚"
  },
  {
    "country": "西班牙",
    "province": "穆尔西亚自治区",
    "city": "穆尔西亚"
  },
  {
    "country": "西班牙",
    "province": "阿拉贡自治区",
    "city": "阿尔瓦拉辛"
  },
  {
    "country": "西班牙",
    "province": "阿斯图里亚斯自治区",
    "city": "希洪"
  },
  {
    "country": "西班牙",
    "province": "马德里自治区",
    "city": "马德里"
  }
},
"error_code": 0
}

```

3、错误码参照

服务级错误码参照(error_code)：[\[顶部\]](#)

错误码	说明
272701	province和country参数不能同时为空

系统级错误码参照：

错误码	说明	旧版本(resultcode)
10001	错误的请求KEY	101
10002	该KEY无请求权限	102
10003	KEY过期	103
10004	错误的OPENID	104
10005	应用未审核超时，请提交认证	105
10007	未知的请求源	107
10008	被禁止的IP	108
10009	被禁止的KEY	109
10011	当前IP请求超过限制	111
10012	请求超过次数限制	112
10013	测试KEY超过请求限制	113
10014	系统内部异常(调用充值类业务时，请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单，避免造成损失)	114
10020	接口维护	120
10021	接口停用	121

错误码格式说明（示例：200201）：

2	002	01
服务级错误（1为系统级错误）	服务模块代码(即数据ID)	具体错误代码

版本日期：2025-03-29 05:59